

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

### N° TOUPRET – 114 FR

1. Code d'identification unique du produit type :  
MS POLYMERE MAPBO290D
2. Usage(s) prévu(s) :  
Mastic pour joints non structuraux entre éléments de façade, pour application intérieure et extérieure (inclus pour une utilisation dans les zones de climat froid -30°C) :  
EN 15651-1 ; type F-EXT-INT-CC, classe 20HM
3. Fabricant :  
TOUPRET SA  
24, rue du 14 juillet  
91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX  
FRANCE
4. Mandataire :  
Non applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
Système 4
6. A) Norme harmonisée :  
EN 15651-1 :2012  
Organisme(s) notifié(s) :  
Non applicable
6. B) Document d'évaluation européen :  
Non applicable  
Evaluation technique européenne :  
Non applicable  
Organisme d'évaluation technique :  
Non applicable  
Organisme(s) notifié(s) :  
Non applicable
7. Performances déclarées :

#### TOUPRET SA

Siège social : 24 rue du 14 juillet • F-91813 CORBEIL-ESSONNES Cedex  
Nous contacter +33 (0)169 47 20 20 • www.toupret.com • toupret@toupret.fr  
SA au capital de 8 000 000 € • RCS Evry B 964 201 859 • FR 17964201859



<b><u>Caractéristiques essentielles :</u></b>	<b><u>Performance :</u></b>	<b><u>Spécifications techniques Harmonisées :</u></b>
<b>Réaction au feu :</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Classe F	EN 15651-1 :2012
<b>Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé :</b>	Voir la Fiche de Données de Sécurité	
<b>Étanchéité à l'eau et l'étanchéité à l'air, comme :</b>		
• Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1 :2012
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1 :2012
• Propriétés à la traction (en extension maintenue) à -30°C (EN ISO 8340 modifié)	NF	EN 15651-1 :2012
• Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1 :2012
<b>Durabilité :</b>	Conforme	EN 15651-1 :2012

Conditionnement : Méthode A (selon ISO 8340) / NF = pas de rupture selon l'EN ISO 11600  
 Supports : Aluminium anodisé, sans primaire.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :  
 Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par : G. HAWORTH, Directeur général

A Corbeil, le 13/05/2024

