ENDUIT 2 EN 1 BANDES À JOINTS ET LISSAGE PÂTE

Pour coller les bandes à joints et lisser les plaques de plâtre.

PRÊT À L'EMPLOI

> EXCELLENT POUVOIR COUVRANT
> PONÇAGE FACILE
> PRÊT À PEINDRE

SUPPORTS

S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

Enduit, Peinture, Revêtements muraux.

PRÉPARATION DES FONDS

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
  FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
  Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la tempéra-ture et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C
- Après usage : refermer soigneusement l'emballage.
- Stockage : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

CARACTÉRISTIQUES

Destination : Intérieur
Nature : pâte
Couleur : Blanc
Epaisseur d'application : 5 mm
Temps d'utilisation : Illimité Temps entre 2 couches : 12-24 h Temps de mise en peinture : 24-48h

CONDITIONNEMENTS

4 - 7 - 15 - 17 kg

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- Jointoyer : à l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis. Appliquer la bande sur l'enduit et la presser à l'aide d'une lame de 20cm. Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser. Laisser sécher.
- Etaler l'enduit sur toute la surface, lisser pour enlever l'excédent d'enduit. Pro-céder successivement par petites zones de 1 m².
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut pro-duire une réaction allergique.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour mai 2021

TOUPRET SA • 24 rue du 14 juillet • FR—91813 Corbeil-Essonnes Cedex France • Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr • www.toupret.com