

ENDUIT GARNISSANT ENDUIT DE RÉNOVATION POUR SURFACES À RELIEF

Pour rénover et rendre lisses les murs dégradés ou à fort relief.

PRÊT À L'EMPLOI

- > **IDÉAL POUR LES MURS ENDOMMAGÉS ET TEXTURÉS**
- > **TRÈS GARNISSANT**
- > **FACILE À APPLIQUER**

SUPPORTS

S'applique sur murs bruts ou peints, crépi, toile de verre, ancien enduit décoratif, peinture à gouttelettes, plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, ciment, brique, pierre.

RECOUVREMENT

Enduit, Peinture, Revêtements muraux.

PRÉPARATION DES FONDS

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret. Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C
- Après usage : refermer soigneusement l'emballage.
- Stockage : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- Appliquez l'enduit par zones successives d'environ 1m². A l'aide d'une lisseuse ou d'une lame à enduire de 20 cm, étaler grossièrement l'enduit en couche épaisse, puis égaliser la surface en répartissant l'enduit uniformément
- Lorsque l'enduit commence à durcir, éliminer les irrégularités les plus saillantes (côtes, surépaisseurs) avec le bord de la lame afin de limiter l'opération de ponçage. Si une deuxième couche est nécessaire, attendez que la première soit complètement sèche.
- Ponchez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.



CARACTÉRISTIQUES

Destination : Intérieur

Nature : pâte

Couleur : Blanc

Épaisseur d'application : 5 mm

Temps d'utilisation : Illimité

Temps de mise en peinture : 2-24h

Temps de mise en peinture : 24-48h

CONDITIONNEMENTS

10 - 20 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).