

BLOKER PĘKNIĘĆ

ELASTYCZNA MASA AKRYLOWA



- ŁĄCZENIA POMIĘDZY DREWNIEM A MUREM : DRZWI, COKOŁY, OKNA
- DO NAPRAWY SPEKAŃ PRACUJĄCYCH
- ŁATWA APLIKACJA
- WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ

OPAKOWANIE

- Kartusz 300 ml.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać na tapetę.
- Nie pokrywać farbami na bazie poliuretanu lub rozpuszczalnika.
- Nie stosować na styropian.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.
- Podłoże musi być wolne od zabrudzeń i tłuszczu.
- Unikać kontaktu z materiałami bitumicznymi lub gumowymi.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, można nakładać na gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, beton, beton komórkowy, cement, cegłę, kamień, pomalowane ściany. Łączenia pomiędzy murem a drewnem, listwą podłogową, oknem.

WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje powłok, farb i pokryć ściennych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Gotowa do użycia.
- Grubość nakładania: 5 mm.
- Zużycie: około 150 do 200 g produktu na metr bieżący pęknięć.
- Czas gotowości do pracy: bez limitu.
- Barwa: biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Użycie: przy użyciu pistoletu do kartuszy.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

