

# TAŚMA RENOWACYJNA Z KLEJEM

TAŚMA DO NAPRAWY SPĘKAŃ PRACUJĄCYCH  
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.



- TAŚMA DO NAPRAWY SPĘKAŃ
- DUŻA ODPORNOŚĆ
- SAMOPRZYLEPNA
- WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
- DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

## ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie nakładać w temperaturze poniżej +5°C i powyżej w temperaturze 35°C i przy wilgotności powyżej 80%.
- Nie nakładać na tapetę.
- Wstępnie wypełnić pęknięcia odpowiednią powłoką. Pozostawić do wyschnięcia.
- Do wszystkich pęknięć < 4 mm.
- Na czystej i suchej powierzchni przyklej taśmę

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Przykleić taśmę bezpośrednio na pęknięcie.
- 1- Przyklej taśmę dokładnie wyśrodkowaną na osi pęknięcia.
- 2- Pokryj taśmę warstwą szpachli.
- 3- Gdy szpachla wyschnie, nałóż warstwę wykończeniową.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Zanieś pozostałość produktu i opakowania do centrum recyklingu.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i wilgotność 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

## PODŁOŻA

- Taśma renowacyjna, samoprzylepna z poliestru do naprawy szczelin i pęknięć na ścianach wewnątrz i na zewnątrz. Można stosować na gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, beton, beton komórkowy, cement, cegle, kamień, pomalowane ściany, tynk.

## WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje powłok, farb i pokryć ściennych.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

Samoprzylepna taśma : dzianina poliestrowa.

- Drobne wydłużenie perkalu: 50% szerokości i 10% długości.
- Wytrzymałość na rozerwanie : 318 daN/m.
- Barwa: Biała.

## OPAKOWANIE

- Rolki :  
- 5cm x 5m / 5cm x 20m/ 5cmx50m

