



# CHRONO R : MASSA PARA RENOVAÇÕES EM TEMPO RECORDE

AGUJEROS Y FISURAS DE CUALQUIER TAMAÑO



- PINTADO MUITO RÁPIDO
- ADÊRENCIA EXCEPCIONAL
- POLIVALENTE : ULTRA RÁPIDA, ENCHE, IGUALA Y ALISA

## USO

No interior em suportes duros, secos, limpos e coesivos. Massa polivalente "ganha tempo" para encher, renovar e alisar em tempo recorde.

## SUPORTES

Aplica-se sobre o gesso, placa de gesso, bloco de gesso, betão, betão celular, cimento, tijolo, pedra, fundo antigo pintado.

## REVESTIMENTO

Pintura, camada decorativa y papel de parede.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : 40% de água (isto é 0,40 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : sem limite de espessura.
- **Consumo** : 1 kg de pó colmata um volume de 1 l.
- **Tempo de utilização** : 45 Min.
- **Repetição**: 1h30 seca ao toque.
- **Revestimento** : 3 horas.
- **Côr**: branca.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de colocação em obra** : raspador triangular, espátula.
- **Limpeza das ferramentas** : para limpar efetivamente as suas ferramentas, espere que o resíduos de gesso seque por completo, depois raspe. A utilização de água não é uma necessidade.
- **Conservação da massa** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

## EMBALAGEM

- Pacote de 1 kg.
- Saco de 5 kg.

## RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Condições ambientais ideais para aplicação são de 8°C a 35°C e uma umidade relativa de 70% ou inferior.
- Não aplique em papel de parede, deve ser coberto por um acabamento.

## PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo ás DTU.
- Os fundos deven estar duros, coesos, limpos, são e secos.

## DOCUMENTOS NORMATIVAS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): colocação em obra de papéis pintados e de Revestimentos murais.

## HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas á aplicação e á utilização final de CHRONO R são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET.

O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes. Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.