



# DURCISSEUR DE BOIS

Renforce l'adhérence des enduits et peintures.

-  Durci les bois pourris, tendres ou friables.
-  Agit en profondeur.



## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : brosse et pinceau.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation du produit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

## RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Compatible avec tous les enduits spécial bois, ainsi que tous les vernis, peintures ou lasures.
- Doit être recouvert par un revêtement, une peinture, un vernis ou une lasure.
- Ce produit ne contient ni fongicide, ni insecticide : ce n'est pas un traitement du bois.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être secs, absorbants ou humides mais non saturés en eau.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

## SUPPORTS

- En intérieur/extérieur, s'applique sur tous supports bois, volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôtures, portes, (escaliers), contremarches et stylobate.

## RECOUVREMENT

- Tous types de peintures, vernis et lasures.

## CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : filmogène.
- Consommation : 6 à 8 m<sup>2</sup>/L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 2 heures (quand le produit est sec au toucher).
- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : incolore.

## CONDITIONNEMENT(S)

- Bidon de 1 L.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS D'APPLICATIONS

[toupret.com](http://toupret.com)



**TOUPRET**  
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS