



RELLENO MADERA

ÓPTIMA
PARA REPARAR PEQUEÑOS AGUJEROS
Y FISURAS EN LA MADERA



- COLOR ROBLE CLARO
- PARA INTERIOR Y EXTERIOR
- PERMITE ATORNILLAR Y CLAVAR SOBRE ELLA

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con un producto de acabado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVAS A CONSULTAR

- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.
- Contiene biocidas (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) : Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona ; 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Puede provocar una reacción alérgica.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de la MASILLA DE RELLENO PARA MADERA pasta están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

USO

En interior y exterior sobre soportes de madera duros, secos, sanos y limpios. Para rellenar sobre carpintería los agujeros y grietas poco profundas.

SOPORTES

Todo tipo de soportes de madera y todo tipo de maderas, incluidas las maderas exóticas, corrientes, aglomerados y contrachapados.

RECUBRIMIENTO

Masilla de alisado para madera, pintura, lasur o barniz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : listo para usar.
- **Espesor de aplicación** : hasta 1cm.
- **Consumo** : 1,2 kg colma un volumen de 1l.
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : 3 horas seco al tacto.
- **Recubrimiento** : 12/24 horas.
- **Color** : roble claro.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : rasqueta triangular, espátula de emplastecer.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan frotando una vez seco, para ello no es necesario el uso de agua.
- **Conservación de la masilla** : garantía de producto, 12 meses desde la fecha de compra presentando la factura y el envase original cerrado y protegido del sol y las heladas.

ENVASE

- Bote de 1.25 kg.
- Tubo de 330 gr.

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 - Mise à jour Avril 2023

ENCUENTRA TODOS LOS
VIDEOS DE APLICACIÓN EN :



TOUPRET
EL FABRICANTE DE MASILLAS

TOUPRET - ENESA - ESPAÑA
C/ INDUSTRIA, 2 - POL. TORRE ALCAYNA
ES - 30110 CHURRA - MURCIA
TEL. : + 34 968 30 60 60
toupretspain@toupret.com