



# MASILLA DE RENOVACIÓN POLVO KIT

ÓPTIMA  
PARA CUBRIR GOTELÉ Y SUPERFICIES TEXTURADAS.



- APLICACIÓN CON KIT DE HERRAMIENTAS TOUPRET
- RENOVACIÓN Y ALISADO
- FÁCIL DE PREPARAR Y FÁCIL DE APLICAR

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con un producto de acabado.

## PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

## DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.
- Contiene biocidas (Producto de protección para películas) : IPBC.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de la MASILLA DE RENOVACIÓN EN POLVO están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

## USO

En el interior sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos. Aplicación con llana, espátula o rodillo + Kit de herramientas.

## SOPORTES

Para recubrir pinturas viejas texturadas, gotelé plastificado, yeso, placas de yeso laminado, escayola, mortero de cemento, placas de hormigón, bloques de cemento y ladrillo.

## RECUBRIMIENTO

Todo tipo de pintura o revestimientos murales.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : 40% de agua (es decir 0,40 l de agua por 1 kg de polvo).
- **Espesor de aplicación** : hasta 5mm.
- **Consumo** : 1 kg por m2/mm de espesor.
- **Tiempo de utilización** : 4 horas.
- **Repetición de capa** : 5/6 horas.
- **Recubrimiento** : 24/48 horas.
- **Color** : blanco.

## CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : aplicación con llana, espátula o rodillo + Kit de herramientas.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan frotando una vez seco, para ello no es necesario el uso de agua.
- **Conservación de la masilla** : producto garantizado 12 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

## ENVASE

- Saco de 15 kg.