

[LEICHTSPACHTEL]

PLANEQ G 2 IN 1

AUSGLEICHSPACHTEL NACH NEUESTER TECHNOLOGIE



- 2 IN 1 HOHE FLÄCHENLEISTUNG
- HOCHWERTIGE ENDBESCHICHTUNG
- SCHNELLER AUFTRAG DER 2. SCHICHT
- 1. SCHICHT GROSSZÜGIG AUFTRAGEN, SCHLEIFEN

EINSATZ

Pastöser Ausgleichspachtel im Innenbereich, für den Auftrag mit dem Werkzeug **PLANEQ SYSTEM** Roller und Glätter.

UNTERGRÜNDE

PLANEQ G 2 in 1 haftet auf allen unbehandelten oder gestrichenen Untergründen:

- Gipskartonplatten, Gips, Gipsblöcken
- Sichtbeton, Porenbeton, Backstein, Leichtbaustein
- Altanstrichen,
- Mit jeder Art von Wandputzen
- Grobputz, Putz, Glasfasergewebe

ZWEITE SCHICHT

- Die zweite Schicht von **PLANEQ G 2 in 1** ist möglich, sobald die Masse handtrocken ist gemäss nachstehender Tabelle:

PLANEQ® G ZEITANGABEN FÜR ZWEITE SCHICHT			
	Auf unbehandelten Gipskartonplatten	Auf Acrylfarben	Auf Lösemittelhaltigen Farben
1 mm	3 Std.	3,5 Std.	4 Std.
2 mm	3,5 Std.	4,5 Std.	6 Std.
5 mm	8 Std.	> 8 Std.	> 12 Std.

Bei Verarbeitungsbedingungen von 20° C und 50 % HR Luftfeuchtigkeit.

- Zweite Schicht auch möglich mit jeder Art von Wandputz nach vollständiger Trocknung von **PLANEQ G 2 in 1**.

ENDBESCHICHTUNG

Ohne die vollständige Trocknung von **PLANEQ G** abzuwarten, können Sie sobald die Masse handtrocken und schleifbar ist, mit allen Arten von wasserhaltigen Farben, Matt oder Seidenglanz, überstreichen.
(Prüfungsbericht SGS, Ref. AX10-09671)

PLANEQ® G ZEITANGABEN FÜR ANSTRICH

	Auf unbehandelten Gipskartonplatten	Auf Acrylfarben	Auf Lösemittelhaltigen Farben
1 mm	4 Std.	5,5 Std.	6 Std.
2 mm	5,5 Std.	> 8 Std.	> 12 Std.
5 mm	> 12 Std.	= 24 Std.	= 24 Std.

Bei Verarbeitungsbedingungen von 20° C und 50 % HR Luftfeuchtigkeit.

Endbeschichtung mit allen Dekorationsputz Arten, Farben oder Wandverkleidungen nach völligem Austrocknen von **PLANEQ G 2 in 1** möglich.

Technische und Physikalische DATEN

PLANEQ G 2 in 1: Pastöser Innenspachtel auf Basis von Füllstoffen, Kalzium-Karbonatstoffen und Harzen.

- Einstufung (NFT 36-005): Familie III-2
- Kodifizierung (NFT 30-608): $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Schichtdicke: bis zu 5 mm/pro Schicht
- Verbrauch : ca.1,1 kg/m²/mm
- Farbe: Weiss
- Haftung Spachtel/Untergrund (NFT 30-608): > 0.5 Mpa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Verarbeitung: benützen Sie das Werkzeug von **PLANEQ SYSTEM** (separater Verkauf).
- Werkzeugreinigung: mit Wasser.
- Haltbarkeit: das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf das Rechnungsdatum ist massgebend.
In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonne geschützt, aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 17 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht unter einer Temperatur von + 8° C oder über 35° auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70%.
- Nie auf überhitzten oder feuchten Untergründen auftragen
- Nie auf Polystyrol oder auf geklebten Wandverkleidungen auftragen. Ist nicht für Aussenanwendungen geeignet.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

NORMEN

- NFT 30-608: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): Verarbeitung wie Tapeten und Wandverkleidungen.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf www.toupretpro.ch

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **PLANEQ SYSTEM** (Spachtel und Werkzeug) werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Erfahrungen der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.

RETOUCHIEREN DER WÄNDE



1 - AUFTRAGEN mit dem Relief- oder glatten Roller.



2 - RETOUCHIEREN / NIVELLIEREN mit der steifen glatten Klinge.

TIP

AUFTRAG IN EINER SCHICHT

Grosszügig eine Schicht auftragen, um die ganzen Reliefe zu überdecken. Anschliessend mechanisch Abschleifen.

ERSTE SCHICHT – GROSSZÜGIGER AUFTRAG



1 - AUFTRAGEN mit dem Relief- oder glatten Roller.



2 - NIVELLIEREN mit der gezahnten Klinge.



3 - GLÄTTEN mit der glatten biegsamen Klinge.

ZWEITE SCHICHT



1 - AUFTRAGEN mit dem glatten Roller.



2 - GLÄTTEN mit der steifen oder biegsamen Klinge.



DIE WERKZEUGE VON PLANEО® SYSTEM (SEPARATER VERKAUF)



Der Glätter mit der gezahnten Klinge ist eine exklusive Erfindung von PLANEО® SYSTEME



DIE ROLLER

Die Roller werden im Innenbereich für den Spachtelauftrag benutzt:

- Glatter Roller** (für Untergründe mit geringen Unregelmässigkeiten)
- Reliefroller** (für Untergründe mit grossen Unebenheiten)

Die Beschaffenheit und Formen sind speziell entwickelt, um ein optimales Auftragen des Spachtels auf die Untergründe zu ermöglichen
 Roller 180 mm: Einheitsverkauf (Griff und Roller)
 Roller 180 mm Nachfüllpackung (per 2 Stk.).

DIE GLÄTTER

Die Glätter bestehen aus einem ergonomischen Griff und mit Klingen die sich auswechseln lassen. Austauschbare Klingen aus Elastomer:

- Schwarze gezahnte Klinge, zum ebenen nach Auftrag des Spachtels mit dem Roller.
- Graue glatte biegsame Klinge zum Glätten.
- Orange glatte steife Klinge zum Retouchieren und Glätten.

- Teleskopstange auf Roller und Klingen anwendbar, in Einheitsverpackungen erhältlich.

Der komplette Glätter wird in Einheitsverpackung verkauft (die Klingen sind in einem Schutzetui verpackt). Erhältlich in 3 Dimensionen: 250 mm, 350 mm, 500 mm. Die Klingen werden immer komplett in einer Nachfüllpackung verkauft (Jedes Etui enthält 3 Klingen).