



# PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO

BASE FIXADORA À BASE DE ÁGUA



- FIXA E ENDURECE SUPERFÍCIES FRÁGEIS
- MUITO PENETRANTE
- SECAGEM RÁPIDA

## RECOMENDAÇÕES Y PRECAUÇÕES DE USO

- Condições ambientais ideais para aplicação são de 5°C a 35°C e uma umidade relativa de 80% ou inferior.
- Não aplicar diretamente em suportes que escorram água ou em papel de parede.
- A superfície a pintar deve estar seca e limpa. Retirar os restos de tinta para depois aplicar o primer. Em superfícies novas ou muito porosas : diluir previamente, 1 parte de primer e 3 partes de água. Em superfícies velhas aplicar uma primeira demão mais diluída : 1 parte de primário para 5 peças de água.

## PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

## DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.

## HIGIENE E SEGURANÇA

- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Leve os restos do produto e seu recipiente para um local limpo.
- Conteúdo em compostos orgânicos voláteis : valor limite da UE para o produto (Cat A/h): 30 g/l. conteúdo máximo em VOC: 2 g/l.
- Contém biocidas (Conservantes para produtos durante o armazenamento): contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, Massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil- 2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pode produzir uma reação alérgica.
- Se for necessário consultar um médico, mostre a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo/recipiente em sistema de coleta seletiva habilitado em seu município.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET.

O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

## USO

Primário inCôrde base aquosa que consolida e sela superfícies de construção novas ou deterioradas. Repintável com tintas e esmaltes à base de água.

## SUPORTES

Suporte macio, empoeirado e farinhento, desde que seja absorvente e esteja seco : gesso, placas de gesso, blocos de gesso, antigos fundos pintados, cimento, betão, betão celular, tijolo, pedra, tirolesa, argamassas de cal.

## REVESTIMENTO

Todo o tipo de massa, tinta ou revestimento de parede.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : pronta a usar.
- **Tempo de utilização** : ilimitado.
- **Repetição**: 2/4 horas seca ao toque.
- **Revestimento** : 4/6 horas.
- **Côr**: transparente.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de colocação em obra** : rolo, um pincel.
- **Limpeza das ferramentas** : limpar as ferramentas com água.
- **Conservação da massa** : garantia do produto, 12 meses a partir da data de compra apresentando a factura e a embalagem original fechada e protegida do sol e do gelo.

## EMBALAGEM

- Latas de 0,75 L e 5 L.