

RAPID' REBOUCH ÉLASTIQUE

ENDUIT DE REBOUCHAGE SPÉCIAL JOINTS ET FISSURES MOUVANTES, PRÊT À L'EMPLOI

- SOUPLE, EMPÊCHE LA RÉAPPARITION DES FISSURES
- JOINT ENTRE MATÉRIAUX
- FACILE À APPLIQUER



SUPPORTS

- S'applique en intérieur sur murs et plafonds, bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit, béton, ciment, béton cellulaire.
- Sur fond poreux appliquer au préalable une sous-couche.

RECOUVREMENT

- Tous types de peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 1cm.
- Consommation : 1,5 kg de produit comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 12 heures.
- Recouvrement : 24-48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Tube de 330 g.
- Pot de 1 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule ou au couteau à enduire pour reconstituer et sculpter la forme puis lisser avec une lisseuse et ou avec une éponge humide.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Pour une finition plus lisse, effectuer une repasse puis poncer l'enduit.
- Ne pas recouvrir par un enduit non souple.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —