

ENCHIMENTO MADEIRA

MASSA DE ENCHIMENTO MADEIRA EM MASSA

- ◆ PEQUENOS ORIFÍCIOS E FISSURAS
- ◆ PODE APARAFUSAR-SE OU PREGAR-SE
- ◆ CARVALHO CLARO



USO

A massa apresenta-se pronta para o uso, para uma aplicação manual tanto no interior como no exterior.

SUPORTES

Todos os tipos de suportes de madeira e todos os tipos de madeiras, incluindo madeiras exóticas, comuns, aglomerados e contraplacados.

REVESTIMENTO

Obrigatório para o tipo de tintas, vernizes e lasures.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Massa em pasta fabricado a base de cargas minerais e de aglutinantes seleccionados.

- **Caracterização (NFT 36-005)** : Família IV Clase 4b.
- **Codificação (NFT 30-608)** : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- **Proporção da mistura** : Pronta a usar.
- **Espessura da aplicação** : até 1 cm.
- **Consumo** : 1,5 kg colmata um volume de 1 L.
- **Tempo de utilização** : ilimitado.
- **Repetição** : no momento que a massa esteja seca.
- **Revestimento** : de 12 a 24 horas de média.
- **Côr** : carvalho natural (marrón claro).
- **Aderência massa /suporte (EN 16-566)** : > 0,8 Mpa.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula ou talocha.
- **Limpieza de las herramientas** : os restos da massa retiram-se depois de secos esfregando, o uso da água não é necessário.
- **Conservación de la masilla** : produto com garantia de 12 meses, comprovativo de fatura de compra, na respetiva embalagem de origem fechada e armazenada resguardada do frio e do sol.

EMBALAGEM

- Lata de 1,25 kg.
- Bisnagas de 330 gr.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE USO

- Não aplicar a uma temperatura inferior a < 5°C e > 35° uma taxa higrométrica > 80%.
- Não aplicar sobre superfícies sobre aquecidas.
- Não aplicar sobre fundos húmidos.

PREPARACIÓN DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Contém produtos biocidas (Conservantes para produtos durante o armazenamento) : Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ; 2-metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade. As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de Enchimento madeira são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET. O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes. Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

