

# RÉPAR' FAÇADE

ENDUIT POUR REBOUCHER, RÉPARER ET RAGRÉER TOUS LES MURS EXTÉRIEURS

- RICHE EN RÉSINE ET FIBRÉ
- RÉSISTANCE ET ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE
- PONÇAGE FACILE

## SUPPORTS

• S'applique en extérieur sur murs bruts ou peints : béton, ciment, mortier de plâtre et chaux, pâte de verre, céramique, brique, parpaing, pierre. Ne pas appliquer sur du polystyrène.

## RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.

## CARACTÉRISTIQUES

- Dosage facile sans grumeaux : versez 2,5 doses de poudre dans 1 dose d'eau (40%) et mélangez pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
- Épaisseur d'application : sans limite.
- Consommation : 1,2 kg de poudre comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : la préparation reste utilisable pendant 30-45 minutes.
- Redoublement : 1h30.
- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : blanc.

## CONDITIONNEMENT

- Étui de 1 Kg.
- Sac de 5 Kg.

## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule ou au couteau à enduire pour reconstituer et sculpter la forme puis lisser avec une lisseuse et ou avec une éponge humide.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lorsque l'enduit commence à durcir, éliminez les irrégularités formées aux endroits des reprises avec le bord de la lame.



- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
  - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
  - FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
  - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
  - Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
  - ATTENTION : Contient du ciment. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières.
- UFI : Y20W-YKQH-2RH7-WU88

## MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

- Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

[toupret.com](http://toupret.com)



**TOUPRET**  
— SOLUTIONS —