

LEICHTSPACHTEL ZUM FÜLLEN



- ◆ GEBRAUCHSFERTIG
- ◆ ÜBERSTREICHBAR NACH 1 STD
- ◆ REICH AN HARZEN
- ◆ FÜLLEN UND GLÄTTEN IN EINEM

EINSATZ

Pastenförmiger Leichtspachtel zum Füllen im Aussenbereich für die manuelle Anwendung.

UNTERGRÜNDE

- Neu oder renoviert, roh oder gestrichen :
- Gips, Zement, Beton, Porenbeton, Leichtbaustein, Backstein, Stein, alte gestrichene Flächen.

ENDBESCHICHTUNG

- Möglich mit jeder Art von Anstrichvarianten inkl. organischen Farben sowie wasserabweisenden Fassadenbeschichtungsprodukten. Nicht direkt mit lösemittelhaltigen PU- oder Epoxyfarben überstreichen.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCH DATEN

- Pastöser Aussenspachtel auf Basis von Leichtfüllstoffen und Harzen.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie IV - Klasse 4b.
- Kodifizierung (EN 16-566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebrauchsfertig.
- Schichtdicke : unbegrenzt.
- Verbrauch : 1 L füllt 1 L.
- Offenzeit : unbegrenzt.
- Zweitbeschichtung : sobald der Spachtel trocken ist.
- Endbeschichtung* : 1h00 für eine Schichtdicke von 1 mm (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe: Grau.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.8 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Werkzeug Reinigung : Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonnenlicht geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Dose 1 L.
- Eimer 4 L.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht Auftragen auf Polyester und geklebte Flächen.
- Nicht bei einer Temperatur unter +5°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 80% anwenden.
- Nicht auf überhitzten Untergründen oder bei voller Sonneneinstrahlung anwenden.
- Nicht direkt mit Polyurethan- und Epoxid- oder Lösungsmittelhaltigen Farben überstreichen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 42.1 (NFP 84-404): Fassadensanierung mit Abdichtungsbeschichtungen auf Polymerbasis.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
 - Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
 - Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden. Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen. Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben.
- Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.

LIGHTWEIGHT*
TECHNOLOGY

*Leichtgewicht-Technologie