

TOUPRELITH® F

ENDUIT DE RÉPARATION EXTÉRIEUR SUR MAÇONNERIES BRUTES

- COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES
- RÉPARATION SANS COFFRAGE : FACILE À SCULPTER
- MÊME COEFFICIENT DE DILATATION QUE LE BÉTON
- RÉSISTE AUX EAUX DE RUISSELLEMENT



USAGE

SUPPORTS

RECOUVREMENT

RPE RSE

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

CONDITIONNEMENT

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

TOUPRELITH® F est un produit de réparation pour maçonneries brutes. Il est compatible avec les supports humides et permet une réparation sans coffrage. Le produit est facile à sculpter et possède le même coefficient de dilatation que le béton. Il résiste aux eaux de ruissellement.

PRÉPARATION DES FONDS

DOCUMENTS NORMATIFS

EN
NFT
DTU
DTU NFP
NFP

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

FDS
N
L
A
L
TOUPRET L
L
C
L
D R C
N UFI NNMV NK Q ARHE ERP FDS