

TX® 120 CONFORT+

AUSGLEICHSPACHTEL

- ◆ KLEBEN VON FUGENBÄNDERN
- ◆ HOCHDECKEND



EINSATZ

Ausgleichspachtel pastenförmig Innen zum manuellen Auftragen.

UNTERGRÜNDE

- Gips, Gipskartonplatten, alte gestrichene Flächen, Sichtbeton, Porenbeton, Zement, Verputze, Gestrichene Glasfasertapete, Leichtbaustein, Backstein, Stein.

ENDBESCHICHTUNG

• Mit allen Arten von Spachteln, Farben und Wandverkleidungen.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

- Pastöser Innenspachtel auf Basis von ausgewählten Mineralstoffen und Harzen.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie III - Klasse 2.
- Kodifizierung (NFT 30-608): : G₃E₅S₂V₀W₀A₀C₀.
- Gebrauchsfertig.
- Schichtdicke bis 5 mm.
- Verbrauch : 1,7 kg/m²/mm.
- Offenzeit : unbegrenzt.
- Zweitbeschichtung : sobald der Spachtel trocken ist.
- Endbeschichtung : nach 12 bis 24 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe : weiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Werkzeuginreinigung : Mit Wasser
- Haltbarkeit : das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkaufsdatum, das Rechnungsdatum ist massgebend. Frostfreie sonnengeschützte Aufbewahrung in der geschlossenen Originalverpackung.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer 15 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht auf Polystyrol, geklebten Beschichtungen oder im Freien auftragen.
- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aufbringen von Tapeten und Wandbelägen.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfids.com oder toupret.com
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).