

*Dekorspachtel abtönbar
mit Farbpasten für ein mattes
und nuanciertes Dekor*

- Auf Kalkbasis
- Kaschiert gleichzeitig die kleinen Unebenheiten des Untergrundes
- Nuanciertes Dekor
- Geruchlos



EINSATZ

Pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

TERRE DE CHAUX wird auf allen neuen oder zu renovierenden, unbehandelten oder gestrichenen Untergründen aufgetragen:

- Gips und ähnliche Materialien
- Gipsplatten
- Gipskartonplatten
- Alle Arten von Spachtel

ENDBESCHICHTUNG

Für einen verstärkten Schutz des Dekors gegen Wasser und Verschmutzungen kann **TERRE DE CHAUX** nach vollständiger Trocknung mit dem **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** beschichtet werden.

Physikalische und technische DATEN

TERRE DE CHAUX: pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich auf Basis von gelöschtem Kalk, Harzdispersion und Marmorpulver.

- Einstufung (NFT36-005): Familie III, Klasse 2
- Dichte: Ca. 1,8
- Schichtdicke: bis zu 2 mm
- Verbrauch: 1,6 bis 1,8 kg/m²
- Trocknung: 12 Stunden
- Farbe: Abtönbar mit den **FARBPASTEN VON TOUPRET**. Der Dekorspachtel **TERRE DE CHAUX** wird beim Trocknen deutlich heller.
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa
- VOC: Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat: A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Werkzeuge für das Auftragen: Glättkelle.
- Werkzeugreinigung: Trockene Spachtelrückstände lösen sich durch reiben ab, kein Wasser notwendig.
- Haltbarkeit und Lagerung des Spachtels: das Produkt ist 6 Monate garantiert; in der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 15 kg - 8 bis 9 m²/Eimer (Dekor in 2 Schichten)

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Es wird empfohlen, die gemischte Masse (Spachtel und Farbpaste) mindestens eine Stunde lang ruhen zu lassen.
- Vor dem Gebrauch manuell oder maschinell vermischen, um den im Produkt enthaltenen Kalk aufzuweichen. Falls erforderlich, 250ml Wasser hinzufügen.
- Das gewünschte Dekor ist in erster Linie abhängig von den Handbewegungen des Anwenders und der Beleuchtung. Es ist daher ratsam vorher eine Musterfläche anzufertigen.
- Wie jedes Naturprodukt kann auch **TERRE DE CHAUX** bei verschiedenen Produktionslosen farbliche Abweichungen aufweisen. Verwenden Sie für den gleichen Arbeitsbereich nur Spachtel und Farbpasten aus dem gleichen Produktionslos.
- Die Farbpasten sind miteinander mischbar, um weitere Farben zu erhalten.

- Ein Farbton kann abgeschwächt oder verstärkt werden, indem die Menge der hinzugefügten Farbpaste verringert wird bzw. bzw. bis maximal 2 Farbpasten pro Eimer **TERRE DE CHAUX** hinzugefügt werden.
- Kanten, Ecken und Fussleisten mit einem breiten Malercreppband schützen. Erneuern Sie das Klebeband nach jeder Schicht.
- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils an gegenüberliegenden Wänden aufzutragen, da so die Ecken leichter zu verarbeiten sind.
- Für öffentliche Räume ist die Verwendung von **OBERFLÄCHENSCHUTZ** zwingend.
- Tragen Sie das Produkt zufällig und in aufeinanderfolgende 0,5 m² grosse Bereiche auf, um so das doppelte Bearbeiten einer Stelle zu vermeiden.
- Nicht überarbeiten um ein überladen zu vermeiden.
- Der Winkel des Lichteinfalls beeinflusst die Wahrnehmung der Farbe.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Gemäss der Branchennorm NFP 74-201-1 (DTU 59.1) muss der Untergrund trocken, hart, tragfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Nicht bei Raumtemperaturen unter +8 °C oder über +35 °C auftragen, sowie bei einer Raumfeuchtigkeit von über 70 %.
- Nicht auf Untergründen mit einer Feuchtigkeit von über 5 % auftragen.
- Der HAFTGRUND GROB ersetzt nicht den Tiefengrund.

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Enthält Kalk - Wichtig, lesen Sie vor dem Gebrauch genau die Angaben auf der Verpackung oder dem Datenblatt.
- Entsorgen Sie Spachtel- und Farbreste sowie Verpackungen bei einer Müllverwertungsanlage.
- Es wird empfohlen, während des Auftragens geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Datenblatt verfügbar unter www.quickfds.com oder www.toupret.ch.
- Die Umwelterklärung kann auf den folgenden Webseiten eingesehen werden (französische Version): www.declaration-environnementale.gouv.fr und www.inies.fr

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **TERRE DE CHAUX** werden mit gutem Glauben und Gewissen basierend auf den Fachkenntnissen und der Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.



Informationen zur Konzentration von flüchtigen Verbindungen in der Innenraumluft, die bei Inhalation ein Toxizitätsrisiko darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Konzentration) bis C (starke Konzentration).

TERRE DE CHAUX / ERDKALK

VORGEHENSWEISE



1.

HAFTGRUND GROB / SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE

Anwendung gemäss den geltenden Bestimmungen der Branche.

Die Untergründe müssen mit Tiefengrund vorbehandelt werden.

Der Dekorspachtel **TERRE DE CHAUX** muss in einer gleichmässigen Schicht mit einem Roller (12 mm) kreuzweise auf den **HAFTGRUND GROB VON TOUPRET** aufgetragen werden. (siehe Seite 4)

Eimer: 5 kg. 250 g/m². 20 m²/Eimer. Trocknung: 12 Std.



2.

DEKORSPACHTEL TERRE DE CHAUX Abtönbar mit 20 Farbpasten von TOUPRET

- Vorbereitung: Zuerst die Masse mit dem Rührstab mischen. Dann 300gr Farbpaste direkt in den Spachtel geben und wiederholt mischen. Falls nötig, 250ml Wasser hinzufügen.

1. Schicht:

Spachtelmasse mit einer Glättkelle gleichmässig in kurzen und überkreuzenden Bewegungen auftragen um eine glatte Fläche zu erhalten.

Sobald der Spachtel anfängt zu trocknen die Oberfläche abziehen und bewusst einige willkürliche Unebenheiten lassen.

2. Schicht:

Nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht, den Vorgang wiederholen und die zweite Schicht in 0,5 m² grossen Bereichen in überkreuzenden Bewegungen auftragen.

Spachtelmasse anschliessend abziehen, so dass die nuancierten Strukturen des Dekors zum Vorschein kommen.

Paste: Eimer (15 kg). 1,6 bis 1,8 kg/m².

8 bis 9 m²/Eimer.

Dekor in 2 Schichten.

Trocknung: 12 Std.



3.

OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE

- Für einen verbesserten Schutz des Dekors vor Wasser und Verschmutzungen kann nach vollständiger Trocknung der **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** mit einem Roller (10 mm) oder einer Bürste aufgetragen werden.

- Was keinerlei Auswirkungen auf die Farbe hat oder den matt, satiniert schimmernden Effekt des Dekors. (siehe Seite 27)

Eimer: 2,5 l. 0,1 l/m².

25 m²/Eimer.

Trocknung: 24 Std.

	VERPACKUNGSEINHEITEN	DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH*	TROCKNUNG BEI +20 °C UND 50 % LUFTFEUCHTIGKEIT	WERKZEUGREINIGUNG
1.	HAFTGRUND GROB Eimer: 5 kg	250 g/m ² 20 m ² /Eimer	12 Std.	Mit Wasser
2.	Dekorspachtel TERRE DE CHAUX Eimer: 15 kg 8 bis 9 m ² /Eimer	1,6 bis 1,8 kg/m ²	24 bis 48 Std. je nach Schichtdicke	Mit Wasser
	FARBPASTE Dose: 300 g			Mit Wasser
3.	OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE Eimer: 2,5 l 25 m ² /Eimer	0,1 l/m ²	24 Std.	Mit Terpentinersatz

* Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungsmethode.

Bei den angegebenen Trocknungszeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.