

Gel de protection pour Béton Mural

- ▶ Renforce la protection de l'enduit contre l'eau et les salissures
- ▶ Application au rouleau
- ▶ Prêt à l'emploi

USAGE

Gel de protection, intérieur.

Renforce la protection de l'enduit contre l'eau et les salissures .

SUPPORTS

DECOR'PROTECT s'applique directement sur l'enduit décoratif BETON MURAL.

RECOUVREMENT

Après séchage complet, DECOR'PROTECT est recouvrable par le vernis de protection EXTREM'PROTECT.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

DECOR'PROTECT : A base de résines et additifs sélectionnés

- ▶ Caractérisation (NFT36-005) : Famille I, classe 7b2
- ▶ Consommation : 130 g / m² - 15 m² / seau
- ▶ Séchage : 24 heures en moyenne
- ▶ COV: Valeur limite en UE pour ce produit(cat.A/I): 200 g/l(2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- ▶ Matériel de mise en œuvre avec les outils traditionnels, rouleau laqueur lisse, lisseeuse ou au spalter.
- ▶ Nettoyage des outils : à l'eau
- ▶ Conservation : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS

- ▶ Seau de 2 L

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Mélanger avant utilisation. Les outils doivent être propres et secs.
- ▶ Ne pas diluer, ne pas mélanger avec un autre produit. Ne pas appliquer sur des supports soumis à des projections directes, de type cabine de douche, crédence ou plan de travail. S'applique avec les outils traditionnels : 1/ Déposer la matière avec le rouleau par zones successives de 0.5 m² de formes irrégulières. Appliquer sur l'enduit parfaitement sec. 2/ Eliminer l'excédent en passant la lisseeuse avec des gestes aléatoires. Ne pas racler uniquement à la verticale ou à l'horizontale mais dans tous les sens. Il est possible d'appliquer DECOR'PROTECT au spalter, avec des gestes courts croisés.
- ▶ DECOR'PROTECT présente un voile blanc à l'application qui devient transparent après séchage. Satiné et nuance légèrement le décor. Renforce l'intensité du ton.
- ▶ Pour une protection courante, appliquer après séchage, une couche de DECOR'PROTECT directement sur le BÉTON MURAL. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.
- ▶ Pour une protection « trafic intense » appliquer après séchage une couche d'EXTREM'PROTECT sur le DECOR'PROTECT.

En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

PRÉPARATION DES FONDS

- ▶ Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1(DTU 591) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- ▶ Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- ▶ Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- ▶ Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- ▶ FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de DECOR'PROTECT sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).