



ENDUIT BANDES À JOINTS SÉCHAGE RAPIDE POUR COLLER LES BANDES À JOINTS

Pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées.



CARACTERISTIQUES

Destination : Intérieur

Nature : pâte

Couleur : Blanc

Épaisseur d'application : 5 mm


Temps d'utilisation : Illimité

Temps entre 2 couches : 8h

Temps de mise en peinture : 12-24h

CONDITIONNEMENT

10 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÊT À L'EMPLOI

- > SEC EN 8 H
- > TRÈS GARNISSANT
- > MISE EN PEINTURE RAPIDE

SUPPORTS

S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

Enduit, Peinture, Revêtements muraux.

PREPARATION DES FONDS

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret. Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.
- Après séchage, appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm.
- Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.