



ENDUIT TOUS SUPPORTS

Pour lisser tous les supports, même le carrelage.



PRÊT À L'EMPLOI

- > TRÈS GARNISSANT ET OPACIFIANT
- > FACILE À APPLIQUER ET À PONCER
- > SPECIAL PIÈCES HUMIDES

SUPPORTS

S'applique sur surfaces brutes ou peintes. Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, toile de verre peinte, enduit, béton, mortier, crépis, ciment, parpaing, liège, gouttelette, carrelage mural, polystyrène.

RECOUVREMENT

Peinture ou revêtement adapté à la pièce dans laquelle la finition est mise en oeuvre.

PREPARATION DES FONDS

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs

CARACTERISTIQUES

Destination : Intérieur

Nature : pâte

Couleur : Blanc

Epaisseur d'application : 4 mm

Temps d'utilisation : Illimité

Temps entre 2 couches : 8h

Temps de mise en peinture : 12-48h

CONDITIONNEMENT

Tube - 1,5 - 4 kg

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI


- Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- Rebouchez les joints de carrelage : à l'aide du couteau à enduire.
- Lissez le carrelage : déposez l'enduit aide d'une lame à enduire de 20 cm.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) :