

# AIRSPRAY 2w1

Gotowa do użycia gładź finish  
- do nakładania natryskowego i ręcznego



Łatwa w przygotowaniu  
Bardzo dobrze wypełnia  
Nakładanie do 5 mm  
Łatwa do szlifowania  
Ekstremalnie gładkie wykończenie



## Zastosowanie

Masa powłokowa w postaci pasty na bazie wypełnień z węglanów wapnia oraz żywic do nakładania natryskowego i ręcznego.

## Podłoża

Airspray stosowana jest wewnątrz:

- gips, płyty gipsowe
- beton, beton komórkowy
- cegła
- kamienne ściany, zaprawa wapienna
- cement zacierany
- stare powłoki malarskie
- tapety z włókna szklanego.

## Wykończenie

Może być pokrywana wszystkimi rodzajami powłok wykończeniowych, farbami matowymi, satynowymi (łącznie z epoksydami oraz poliuretanami) jak również powłokami klejowymi. Pokrywać można po całkowitym wyschnięciu masy powłokowej.

## Opakowanie

Worek oraz wiadro - 25 kg.

## Właściwości fizyczne i techniczne

Masa powłokowa w postaci pasty na bazie wypełnień z węglanów wapnia oraz żywic.

- Klasyfikacja (NFT 36005): Grupa III. Klasa 2
- Powłoka wewnętrzna malarska w fazie wodnej
- Grubość nakładania: do 5 mm
- Zużycie: 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm grubości
- Granulometria: produkt miałki
- pH: 10
- Barwa: biała
- Czas użycia: produkt nie zestala się
- Przyczepność: zgodnie z normą EN 16566

## Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.1 i 59.4. Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, zdrowe i suche.

## Sposób użycia i składowanie

- Gotową masę nakładać za pomocą urządzeń natryskowych, niskociśnieniowych lub ręcznie.
- Czyszczenie narzędzi: wodą.
- Przechowywanie: przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.

## Zalecenia i środki ostrożności

- Nie aplikować Airspray na polistyren, tapety jak również na zewnątrz.
- Nie zaleca się nakładania w temperaturze niższej od +8°C oraz przy wskaźniku wilgotności względnej wyższym od 70% w atmosferze umożliwiającej kondensację. Nie nakładać na podłoża przegrzane.
- Nie nakładać na podłoża przegrzane.
- Chociaż stosowanie Airspray nie stwarza żadnego szczególnego ryzyka związanego z wdychaniem, zalecamy, w trakcie dłuższego stosowania, używać maski filtrującej oraz okularów ochronnych.

## Dokumenty normatywne do skonsultowania

- EN 16566 przyczepność do podłoża

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”. FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta charakterystyki produktu*).

## Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Pasta

do stosowania  
wewnątrz