

# ANTI-VOCHT

## BEHANDELING VAN VOCHTIGE MUREN

- ◆ VOORKOMT DOORSIJPELING
- ◆ 100% WATERDICHT
- ◆ BESCHERMT BEPLEISTERING, PLAMUUR EN VERF



### TOEPASSING

Behandelen van vochtige muren.

### ONDERGRONDEN

- Nieuw of te renoveren, geschilderd of onbehandeld :
  - Gips, gipsblokken, gipskartonplaten
  - Cement, betonblokken, steen, baksteen.

### AFWERKING

- Werk af met een ademende, dampopen muurverf of muurbekleding.
- Niet toepassen op behangpapier, vloeren noch terrassen.

### FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie I - classe 7a1.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : filmvormend.
- Verbruik : over 3 m<sup>2</sup>/L.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de vorige droog is.
- Afwerking : gemiddeld 24 uur.
- Kleur : transparant.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.8 Mpa.

### GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Toepassing: goed schudden voor gebruik, vervolgens op 50 cm van de muur aanbrengen. Breng twee opeenvolgende lagen aan, met een droogtijd van 8 uur tussen de lagen. Na gebruik, spuit de sproeimond ondersteboven leeg.
- Reinigen van het gereedschap : M.E.K. of ontvetter.
- Bewaring : minstens 12 maanden na aankoop (volgens factuurdatum) in zijn originele en gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zonlicht.

### VERPAKKING

- Spuitbus van 500 ml.

### AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet rechtstreeks overschilderen met polyurethaan- of epoxyverf op basis van oplosmiddelen.
- Zorg voor goede ventilatie.

- Niet roken of in de buurt van een vlam staan tijdens het aanbrengen.
- Werk af met een afwerking die de ondergrond laat ademen (acrylverf of non-vinylbekleding).
- Niet aanbrengen op vloeren of terrassen.
- Afbrokkelende of slecht hechtende delen en oud behang verwijderen.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van muurbekledingen en behangpapier.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.

De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20° C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.

- GEVAAR

Bevat : ethylacetaat

Bevat aceton propaan-2-on propanon. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

UFI-nummer : 13N5-0VT4-QEP2-8GYP



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

