

BLOKER WILGOCI

ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA ŚCIAN PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI



- UMOŻLIWIA ODPAROWYWANIE WILGOCI
- ZAPOBIEGA DZIAŁANIU WILGOCI
- CHRONI WYKOŃCZENIA
- ŁATWA APLIKACJA WĄLKIEM

OPAKOWANIE

- Puszka 1 i 2,5kg.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać na tapetę.
- Nie stosować na podłogę i tarasy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na czystych i przyczepnych powierzchniach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Zawiera produkty biobójcze (środki do konserwacji produktów podczas przechowywania): zawiera: IPBC; 1,2-benzoizotiazolin-3-on; C(M)IT / MIT (3:1).
- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- Dopuszczalna zawartość LZO dla produktu (kat. A/a): 30 g/l. Maksymalna zawartość LZO w produkcie: 15 g/l.
- Występuje ryzyko związane z działaniem uczulającym skórę.
- Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, można nakładać na gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, beton, beton komórkowy, cegłę, kamień, pomalowane ściany.

WYKOŃCZENIE

- Po całkowitym wyschnięciu pokrywać produktami wodorozcieńczalnymi (nie stosować powłok szczelnych, farb olejnych).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Gotowa do użycia.
- Grubość nakładania: minimalna grubość.
- Zużycie: 3m²/l przy 2 warstwach.
- Czas gotowości do pracy: bez limitu.
- Czas schnięcia: 8 godz.
- Barwa: biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać za pomocą pędzla lub wałka.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

