

# CACHET BLANC

## MASSA DE RENOVAÇÃO E ALISAMENTO MUITO RÁPIDA

- ◆ PRÓXIMA CAMADA RÁPIDA : 2H30
- ◆ DESLIZAMENTO EXCELENTE
- ◆ GANHE TEMPO NOS TRABALHOS



### USO

Massa de renovação e alisamento muito rápida em pó, de interior, para uma aplicação manual.

### SUPORTES

Gesso, placas de gesso, blocos de gesso, antigos fundos pintados, cimento, betão, betão celular, tijolo, pedra.

### REVESTIMENTO

Todos os tipos de massa, tinta ou revestimentos de parede.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Massa em pasta à base de produtos de pedreiras selecionadas e de aglutinantes.

- **Caracterização (NFT 36-005)** : Família III Classe 3.
- **Codificação (EN 16-566)** :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- **Proporção da mistura** : 45% de água (isto é 0,45 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : até 5 mm localmente.
- **Consumo** : 1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- **Tempo de utilização** : 2 H.
- **Repetição** : 2H30 aproximadamente.
- **Revestimento** : de 12 a 24 horas de média (depois da secagem completa).
- **Côr** : branca.
- **Aderência massa /suporte (EN 16-566)** : > 0,5 Mpa.

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMazenamento

- **Material de puesta en obra** : espátula ou talocha.
- **Limpeza de las herramientas** : os restos da massa retiram-se depois de secos esfregando, o uso da água não é necessário.
- **Conservación de la masilla** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

### EMBALAGEM

- Saco de 15 kg.

### RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE USO

- Não aplicar a uma temperatura inferior a < 8°C e > 35° uma taxa higrométrica > 70%.
- Não aplicar sobre poliestireno, nem sobre revestimientos colados, nem no exterior.
- Não aplicar sobre superficies sobre aquecidas.
- Não aplicar sobre fundos húmidos.
- Aconselha-se não tocar a pasta no momento que começa a endurecer.

### PREPARACIÓN DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

### DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabajos de pintura em edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): colocação em obra de papéis pintados e de revestimentos murais.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.

### HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de Cachet blanc são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET. O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações.

As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

