

Dekorspachtel abtönbar mit Farbpasten für ein mattes, strukturiertes und nuanciertes Dekor

Auf Kalkbasis

Auftragen in einer Schicht mit der Bürste

Leicht anzuwenden

Geruchlos



EINSATZ

Pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

CHAUX BROSSÉE wird auf allen neuen oder zu renovierenden, unbehandelten oder gestrichenen Untergründen aufgetragen:

- Gips und ähnliche Materialien
- Gipsplatten
- Gipskartonplatten
- Alle Arten von Spachtel

ENDBESCHICHTUNG

Für einen verstärkten Schutz des Dekors gegen Wasser und Verschmutzungen, kann **CHAUX BROSSÉE** nach der vollständigen Trocknung mit dem **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** beschichtet werden.

Physikalische und technische DATEN

CHAUX BROSSÉE: pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich auf Basis von gelöschtem Kalk, Harzdispersion und Marmorpulver.

- Einstufung (NFT36-005): Familie III, Klasse 2
- Dichte: Ca. 1,7
- Verbrauch: 300 g bis 400 g/m²
- Trocknung: 12 Stunden
- Farbe: Abtönbar mit den **FARBASTEN VON TOUPRET**. Der Dekorspachtel **CHAUX BROSSÉE** wird beim Trocknen deutlich heller.
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa
- VOC: Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat: A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Werkzeuge für das Auftragen: Kalkbürste.
- Werkzeugreinigung: mit Wasser.
- Haltbarkeit und Lagerung des Spachtels: das Produkt ist 6 Monate garantiert; in der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 6 kg - 15 bis 20 m²/Eimer

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Es wird abgeraten vom Gebrauch eines Flachpinsels.
- Es wird empfohlen, die gemischte Masse (Spachtel und Farbpaste) mindestens eine Stunde lang ruhen zu lassen, damit das Produkt seine Viskosität entwickeln kann.
- Das gewünschte Dekor ist in erster Linie abhängig von den Handbewegungen des Anwenders und der Beleuchtung. Es ist daher ratsam vorher eine Musterfläche anzufertigen.
- Wie jedes Naturprodukt kann auch **CHAUX BROSSÉE** bei verschiedenen Produktionslosen farbliche Abweichungen aufweisen. Verwenden Sie für den gleichen Arbeitsbereich nur Spachtel und Farbpasten aus dem jeweils gleichen Produktionslos.
- Die Farbpasten sind miteinander mischbar, um weitere Farben zu erhalten.
- Ein Farbton kann abgeschwächt oder verstärkt werden, indem die Menge der hinzugefügten Farbpaste verringert wird bzw bis maximal 2 Farbpasten pro Eimer **CHAUX BROSSÉE** hinzugefügt werden.
- Kanten, Ecken und Fussleisten mit einem breiten Malerkreppband schützen.

- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils an gegenüberliegenden Wänden aufzutragen, da so die Ecken leichter zu verarbeiten sind.
- Für öffentliche Räume ist die Verwendung von **OBERFLÄCHENSCHUTZ** zwingend.
- Die Spachtelmasse kann von zwei Personen gleichzeitig in einem Arbeitsbereich aufgetragen werden, vorausgesetzt, dass beide mit den gleichen Bewegungen arbeiten.
- Eine trockene Bürste verwenden.
- Tragen Sie das Produkt zufällig und in aufeinanderfolgende 0,5 m² grosse Bereiche auf, um so das doppelte Bearbeiten einer Stelle zu vermeiden.
- Nicht überarbeiten um ein überladen zu vermeiden.
- Der Spachtel hat eine sehr hohe Deckkraft nach der Trocknung.
- Der Winkel des Lichteinfalls beeinflusst die Wahrnehmung der Farbe.
- Um die Bürstenstich-Struktur zu mildern, fahren Sie mit einer sauberen Bürste ganz leicht über das bestehende Dekor.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Gemäss der Branchennorm NFP 74-201-1 (DTU 59.1) muss der Untergrund trocken, hart, tragfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Nicht bei Raumtemperaturen unter +8 °C oder über +35 °C auftragen, sowie bei einer Raumfeuchtigkeit von über 70 %.
- Nicht auf Untergründen mit einer Feuchtigkeit von über 5 % auftragen.
- Der **HAFTGRUND FEIN** ersetzt nicht den Tiefengrund.

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Enthält Kalk - Wichtig, lesen Sie vor dem Gebrauch genau die Angaben auf der Verpackung oder dem Datenblatt.
- Entsorgen Sie Spachtel- und Farbreste sowie Verpackungen bei einer Müllverwertungsanlage.
- Es wird empfohlen, während des Auftragens geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Datenblatt verfügbar unter www.quickfds.com oder www.toupret.ch.
- Die Umwelterklärung kann auf den folgenden Webseiten eingesehen werden (französische Version): www.declaration-environnementale.gouv.fr und www.inies.fr

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **CHAUX BROSSÉE** werden mit gutem Glauben und Gewissen basierend auf den Fachkenntnissen und der Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.



Informationen zur Konzentration von flüchtigen Verbindungen in der Innenraumluft, die bei Inhalation ein Toxizitätsrisiko darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Konzentration) bis C (starke Konzentration).

CHAUX BROSSÉE / KALKSTRICH

VORGEHENSWEISE



1.

HAFTGRUND FEIN / SOUS-COUCHE D'APPRÊT

- Anwendung gemäss den geltenden Bestimmungen der Branche. Die Untergründe müssen mit Tiefengrund vorbehandelt werden.
- Der Dekorspachtel **CHAUX BROSSÉE** muss in einer gleichmässigen Schicht mit einem Roller (10 mm) kreuzweise auf den **HAFTGRUND FEIN VON TOUPRET** aufgetragen werden. (siehe Seite 5)

Eimer: 4 kg. 150 bis 200 g/m².

20 bis 25 m²/Eimer.

Trocknung: 12 Std.



2.

DEKORSPACHTEL CHAUX BROSSÉE Abtönbar mit 24 Farbpasten vom TOUPRET

- Vorbereitung: 300gr Farbpaste direkt in den Spachtel geben und mit einem Rührstab langsam vermischen.
- Den Spachtel mit einer Kalkbürste stufenweise auf 0,5 m² grosse Bereiche auftragen.
- Das gewünschte Bürstenstrich-Muster wird durch kurze, überkreuzende Bewegungen in alle Richtungen erzielt. Das nuancierte Aussehen des Kalks wird nach der Trocknung sichtbar.
- Um die Bürstenstrich-Struktur zu mildern, fahren Sie mit einer sauberen Bürste ganz leicht über das bestehende Dekor.
- Der Winkel des Lichteinfalls beeinflusst die Wahrnehmung der Farbe.

Paste: Eimer (6 kg). 300 bis 400 g/m².

15 bis 20 m²/Eimer.

Trocknung: 12 Std.



3.

OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE

- Für einen verbesserten Schutz des Dekors vor Wasser und Verschmutzungen kann nach vollständiger Trocknung der **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** mit einem Roller (10 mm) oder einer Bürste aufgetragen werden.
- Was keinerlei Auswirkungen auf die Farbe hat oder den matt, satiniert schimmernden Effekt des Dekors. (siehe Seite 27)

Eimer: 2,5 l. 0,1 l/m².

25 m²/Eimer

Trocknung: 24 Std.

	VERPACKUNGSEINHEITEN	DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH*	TROCKNUNG BEI +20 °C UND 50 % LUFTFEUCHTIGKEIT	WERKZEUGREINIGUNG
1.	HAFTGRUND FEIN Eimer: 4 kg	150 bis 200 g/m ² 20 bis 25 m ² /Eimer	12 Std.	Mit Wasser
2.	Dekorspachtel CHAUX BROSSÉE Eimer: 6 kg 15 bis 20 m ² /Eimer	300 bis 400 g/m ²	24 bis 48 Std. je nach Schichtdicke	Mit Wasser
	FARBASTE Dose: 300 g			Mit Wasser
3.	OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE Eimer: 2,5 l 25 m ² /Eimer	0,1 l/m ²	24 Std.	Mit Terpentinersatz

* Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungsmethode.

Bei den angegebenen Trocknungszeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.