

ENDUIT DE LISSAGE EXPRESS MURS IRRÉGULIERS

Pour reboucher des murs dégradés et toile de verre jusqu'à 5 mm de profondeur

APPLICABLE AU ROULEAU + FACILE + RAPIDE



- > **TECHNOLOGIE ALLÉGÉE**
- > **SÉCHAGE RAPIDE DE 4 À 12 H**

SUPPORTS

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, crépi, toile de verre et ancien fond peint.

RECOUVREMENT

Enduit, Peinture, Revêtements muraux.

PRÉPARATION DES FONDS

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie. FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

CARACTÉRISTIQUES

Destination : Intérieur

Nature : Pâte

Couleur : Blanc

Épaisseur d'application : 5 mm

Temps d'utilisation : Illimité

Temps entre 2 couches : 4 à 8 heures

Temps de mise en peinture : 4 à 12 h.

CONDITIONNEMENT(S)

Seau de 7 L et de 12 L.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- Appliquez l'enduit par zones successives d'environ 1m². À l'aide d'un rouleau ou d'une lame à enduire de 20 cm, étaler grossièrement l'enduit en couche épaisse, puis égaliser à l'aide d'une lisseuse la surface en répartissant l'enduit uniformément.
- Lorsque l'enduit commence à durcir, éliminer les irrégularités les plus saillantes (côtes, surépaisseurs) avec le bord de la lame afin de limiter l'opération de ponçage. Si une deuxième couche est nécessaire, attendez que la première soit complètement sèche.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).