

FÜLLSPACHTEL HOLZ EICHE NATUR

FÜLLSPACHTEL FÜR HOLZ

- ◆ **KLEINE LÖCHER UND RISSE**
- ◆ **HERVORRAGENDE HAFTUNG**
- ◆ **KANN GESCHLIFFEN UND GEBOHRT WERDEN**



EINSATZ

Füllstoff zum Reparieren von kleinen Löchern und Rissen innen und aussen zur manuellen Anwendung.

UNTERGRÜNDE

Alle gängigen Holzarten einschliesslich den exotischen sowie Spanplatten und Sperrholz. Vorbehandeltes Holz.

ENDBESCHICHTUNG

Mit Arten von Farben und Lacken (Transparente Endbeschichtung macht die Reparatur sichtbar).

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

Spachtel für innen und aussen in Paste. mineralisch hergestellt mit ausgewählten Bindemitteln.

- Charakteristik (NFT 36-005) : familie IV - classe 4b.
- Kodifizierung (NFT 30-608) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebrauchsfertig.
- Schichtdicke : bis 1 cm.
- Verbrauch : 1,5 kg füllt 1 L.
- Offenzeit : unbegrenzt.
- Zweitbeschichtung : 3 Stunden.
- Endbeschichtung : nach 12 bis 24 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe : Eiche natur.
- Haftung : Alle Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0,8 Mpa.

ANWENDUNGS - UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Klinge zum Spachteln.
- Werkzeugreinigung : Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonnenlicht geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Tube 330 g.
- Dose 1,5 kg.

EMPFEHLUNGEN - UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht bei einer Temperatur unter +5°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 80% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Der Spachtel muss beschichtet werden.
- Auf rohem Holz wird vorgängig die Grundierung mit HARD'WOOD empfohlen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566 : Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005 : Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.ch
- Beim Schleifen wird das Tragen einer Maske empfohlen.
- Das Tragen von Handschuhen und Augenschutz beim Auftragen ist empfohlen.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Enthält Biozidprodukte (Schutzmittel für Produkte während der Lagerung) : Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on ; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und Hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

