

ENDUIT GARNISSANT SPÉCIAL FAÇADE

ENDUIT POUR RAGRÉER LES MURS EXTÉRIEURS

- APPLICATION SUR DE GRANDES SURFACES
- TRÈS GARNISSANT
- TEMPS D'UTILISATION LONG

SUPPORTS

• S'applique en extérieur sur murs bruts ou peints absorbants : béton, ciment, mortier de plâtre chaux, pâte de verre, brique, parpaing, pierre.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES

- Dosage facile sans grumeaux : versez 3 doses de poudre dans 1 dose d'eau (33%) et mélangez pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Consommation : 1,34 kg de poudre/ m²/mm.
- Temps d'utilisation : la préparation reste utilisable jusqu'à 6 heures.
- Redoublement : 6 heures.
- Recouvrement : 24-48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 15 Kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la taloche ou à la spatule.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 6 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Égalisez la surface en tenant votre spatule à plat sur le mur.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène.



PRÉPARATION DES FONDS

• Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres, poreux et absorbants.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com

- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

• **DANGER** : Contient du ciment. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants.
UFI : YR6T-MQW9-8RJ0-2FJ7

MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

• Information sur la composition de nos enduits : nos enduits sont composés pour majeure partie de matières premières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs, sur leurs compositions et provenance d'origine). Les matières premières complémentaires utilisées sont nécessaires pour garantir la performance, la stabilité et/ou la conservation de nos produits.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —