



# ENDUIT DE LISSAGE

## LISSER LES PETITS DÉFAUTS AVANT PEINTURE OU PAPIER PEINT

### PEINT



### PRÊT À L'EMPLOI

- Masque les éclats, rayures et imperfections
- Fin et opacifiant
- Excellente adhérence sur murs peints

### USAGE

Pour lisser les petits défauts, éclats, rayures et autres imperfections jusqu'à 2 mm d'épaisseur, avant mise en peinture ou papier peint.

### SUPPORT

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

### MELANGE - DOSAGE

Prêt à l'emploi

### DESTINATION

Intérieur

### TEMPS D'UTILISATION

Illimité

### EPAISSEUR

2mm

### PREPARATION DU SUPPORT

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs

### MODE D'EMPLOI

- 1 - Dépoussiérer.
- 2 - Étaler l'enduit par petites zones d'environ 1 m<sup>2</sup>.
- 3 - Enlevez l'excédent en tenant la spatule à plat sur le mur
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre

### DEUXIEME COUCHE

2h

### PRÊT A PEINDRE

8-12h

### FINITION

Peinture • Enduit décoratif • Papier peint

### NATURE

pâte

### COULEUR

BLANC

## STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

## CONSEILS D'UTILISATION

Avant que l'enduit ne soit complètement sec, éliminez les surépaisseurs à l'aide d'une spatule pour réduire l'opération de ponçage. Ne pas appliquer sur du papier peint.  
Doit-être recouvert par une finition.

## SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application. FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C

## CONDITIONNEMENT

TUB - 1 - 4 - 7 - 15 kg

## NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

## REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA  
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE  
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11  
Mail : [toupret@toupret.fr](mailto:toupret@toupret.fr)  
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018