



ENDUIT DE REBOUCHAGE TROUS, FISSURES, SAIGNÉES DE TOUTES TAILLES



FACILE À PRÉPARER

- FIN ET RÉSISTANT AUX FISSURATIONS
- PEUT-ÊTRE PERCÉ ET CLOUÉ
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER

USAGE

Pour reboucher trous, fissures et saignées de toutes tailles, sans limite de profondeur.

SUPPORT

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

MELANGE - DOSAGE

1 Dose d'eau + 2 doses de poudre

DESTINATION

Intérieur

TEMPS D'UTILISATION

45 min

EPAISSEUR

sans limite

PREPARATION DU SUPPORT

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

MODE D'EMPLOI

- 1 - Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- 2 - Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- 3 - Lissez en croisant les passes.
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

DEUXIEME COUCHE

1h30

PRÊT A PEINDRE

8h

FINITION

Peinture • Enduit de finition • Enduit décoratif • Papier peint

NATURE

poudre

COULEUR

BLANC

STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.

SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. FDS disponible sur www.quickfds.com



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.

CONDITIONNEMENT

0,5 - 1 - 2 - 5 - 15 - 25 kg

NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018