



ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE PETITS TROUS ET FISSURES



SEC EN 30 MINUTES*

- *pour 0,2mm d'épaisseur
- PRÊT À L'EMPLOI
- PEUT-ÊTRE PERCÉ ET CLOUÉ
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER

USAGE

Pour reboucher petits trous et fissures jusqu'à 5 mm de profondeur

SUPPORT

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

MELANGE - DOSAGE

Prêt à l'emploi

DESTINATION

Intérieur

TEMPS D'UTILISATION

Illimité

EPAISSEUR

5 mm

PREPARATION DU SUPPORT

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

MODE D'EMPLOI

- 1 - Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- 2 - Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- 3 - Lissez en croisant les passes.
- 4 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

DEUXIEME COUCHE

PRÊT A PEINDRE

2h30 pour 0,5 mm d'épaisseur

FINITION

Peinture • Enduit décoratif • Papier peint

NATURE

pâte

COULEUR

BLANC

STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.

SANTE ET SECURITE

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application. Ventiler la pièce pendant et après l'application. FDS disponible sur www.quickfds.com

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONDITIONS D'UTILISATION

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.

CONDITIONNEMENT

TUB - 0,6 - 1 kg

NETTOYAGE DES OUTILS

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

REMARQUE

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet 91813 Corbeil-Essonnes Cedex FRANCE
Tél : (+33) 01 69 47 20 20 - Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr
<https://www.toupret.com>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 mars 2018