



# ENDURECEDOR PARA MADERA

REFUERZA EL SOPORTE Y PERMITE LA ADHERENCIA DE LAS MASILLAS Y PINTURAS.



## USO

En interior o exterior sobre soportes de madera absorbentes y secos. Compatible con todas las masillas especiales para madera, así como todo barniz, pintura o lasur. Este producto no contiene fungicidas ni insecticidas : este no es un tratamiento para plagas.

## SOPORTES

Se aplica sobre cualquier soporte de madera absorbente : persianas, marcos de puerta, casetas de jardín, escaleras. La madera no debe de estar saturada de agua.

## RECUBRIMIENTO

Debe recubrirse por un revestimiento, pintura, barniz o lasur.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : lista al uso.
- **Consumo** : 6/8 m<sup>2</sup>/L.
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : 2 horas seco al tacto.
- **Recubrimiento** : 24 horas.
- **Color** : transparente.

## CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : cepillo metálico, una brocha.
- **Limpieza de las herramientas** : la limpieza de las herramientas se realiza con agua.
- **Conservación de la masilla** : garantía de producto, 12 meses desde la fecha de compra presentando la factura y el envase original cerrado y protegido del sol y las heladas.

## ENVASE

- Botes de 1 kg.

- ACTÚA EN PROFUNDIDAD
- USO PARA INTERIOR Y EXTERIOR
- ENDURECE MADERAS BLANDAS Y QUEBRADIZAS

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre madera mojada ni con clima lluvioso. Solo cumple la función de imprimación endurecedora antes del enmasillado y pintado. En exterior debe recubrirse siempre con un acabado.
- Se puede sumergir directamente la pieza de madera en un recipiente que contenga endurecedor.

## PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes deben estar cohesivos, limpios, sanos y secos.

## DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y su envase a un punto limpio.
- Contiene biocidas (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) : Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona ; 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene compuestos orgánicos volátiles: valor límite en la U.E. para este producto (cat. A/ g): 30 g/L (2010).

Este producto contiene un máximo de 10g/L COV.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final del ENDURECEDOR DE MADERA están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.