

## AFWERKPLAMUUR VOOR HOUT, EXTRA FIJN

- ◆ **SNEL DROOG**
- ◆ **FLEXIBEL PRODUCT**



### TOEPASSING

Extra fijne afwerkplamuur en speciale poriënvuller voor hout, manueel toe te passen, zowel binnen als buiten.

### ONDERGRONDEN

Wordt aangebracht op alle gangbare en voorbehandelde houtsoorten en voorbehandelde houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

### AFWERKING

Verplicht met alle gangbare verven, lakken en vernissen. (Transparante afwerkingen verbergen de herstellingen niet).

### FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Plamuurpasta op basis van geselecteerde minerale vulstoffen en bindmiddelen (pure, gestabiliseerde acrylaatharsen).

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV - classe 4b.
- Codificatie (NFT 30-608) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 0,2 mm.
- Verbruik : gemiddeld 450 g/m<sup>2</sup>.
- Open tijd : onbepaald.
- Volgende laag : gemiddeld 1 tot 2 uur in functie van de aangebrachte hoeveelheid en de omgevingsomstandigheden (luchtvochtigheid en temperatuur).
- Afwerking : gemiddeld 2 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16566) : > 0,8 Mpa.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : restanten plamuur kunnen na het drogen weggevegen worden, het gebruik van water is hierbij niet nodig.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Tube van 400 g.

### AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- FINISH'WOOD niet aanbrengen op polystyreen noch op vochtige ondergronden.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- FINISH'WOOD dient te worden overschilderd met een aangepaste afwerking.
- Op onbehandeld hout wordt HARD'WOOD aangeraden als grondlaag.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de geldende normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 30-608: schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005: eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.be](http://toupret.be)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbepunt.
- Bevat biociden (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) : Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.

De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.

De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige

