

# GOTOWA GŁADŹ EXTRA FINISH

DO PERFEKCYJNEGO PRZYGOTOWANIA  
ŚCIAN PRZED POMALOWANIEM



- MOŻNA NAKŁADAĆ NAWET NA POMALOWANE PODŁOŻA
- BARDZO DOBRE WYPEŁNIENIE BEZ PĘKNIĘĆ
- BOGATA W ŻYWICE, NIE WYMAGA GRUNTOWANIA
- MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI WAŁKIEM

## OPAKOWANIE

- Tubka 330 g.
- Pojemnik 1,5 kg.
- Wiadro 7 kg oraz 15 kg.

## ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać na tapetę.
- Wietrzyć pomieszczenie podczas i po aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.

- Zawiera produkty biobójcze (środki do konserwacji produktów podczas przechowywania): zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on; 2-metyloizotiazolin-3(2H)-on; C(M)IT/MIT (3:1).
- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

## PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz, można nakładać na gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, beton, beton komórkowy, cement, cegłę, kamień, pomalowane ściany.

## WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje powłok, farb i pokryć ściennych.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Gotowa do użycia.
- Grubość nakładania: do 2 mm.
- Zużycie: około 400-500 gr/m<sup>2</sup>.
- Czas gotowości do pracy: bez limitu.
- Czas schnięcia: 8 godz.
- Barwa: biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

## SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać szpachelką i zeszlifować papierem drobnoziarnistym.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

