

# GLĄDŹ SART I FINISH 3W1

DO NAPRAWY, WYGŁADZANIA  
WSTĘPNEGO I OSTATECZNEGO



- DO NAPRAWY UBYTKÓW BEZ LIMITU GRUBOŚCI
- DO WYGŁADZANIA WSTĘPNEGO I OSTATECZNEGO DO 5MM
- GŁADKIE WYKOŃCZENIE
- CZAS UŻYCIA GOTOWEJ ZAPRAWY 1,5H

## OPAKOWANIE

- Worek 5 kg oraz 20 kg.

## ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać na tapetę.
- Wietrzyć pomieszczenie podczas i po aplikacji.
- Przygotowana masa może być używana przez około 1,5 godz.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

## PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz, można nakładać na gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, beton, beton komórkowy, cement, cegłę, kamień, pomalowaną powierzchnię.

## WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje powłok, farb i pokryć ściennych.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Przygotowanie: 1 miarka wody na 2 miarki proszku.
- Grubość nakładania: 5 mm.
- Zużycie: 1 kg/m<sup>2</sup>/mm.
- Czas gotowości do pracy: 1,5 godz.
- Czas schnięcia: 12-24 godz.
- Barwa: biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

## SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać za pomocą pacy, szpachelki i zeszlifować papierem drobnziarnistym.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

