

# HUMISTOP

## VOCHTSCHERM

- ◆ BESCHERMT PLAMUUR, VERF EN MUURBEKLEDINGEN
- ◆ STOPT DOORSIJPELING
- ◆ HECHT OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN
- ◆ LAAT DE ONDERGROND ADEMEN
- ◆ BINNEN EN BUITEN



### TOEPASSING

Voor het behandelen van muren en plafonds aangetast door vocht.

Voorkomt het doorsijpelen en verhindert het loskomen van behang en verf.

Voor manuele toepassingen binnen en buiten.

### ONDERGRONDEN

- Op vochtige maar niet sijpelende ondergronden :
  - cement, steen, baksteen
  - oude geschilderde ondergronden.

### AFWERKING

- Alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Bereiding van minerale vulstoffen en harsen op waterbasis.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie I - classe 7b2.
- Richtlijn 2004/42/CE : categorie A/a 30 g/L (VOC 2010). Dit product bevat maximum 15g/L aan VOC.
- Gebruiksklaar.
- Verbruik : ongeveer 3 m<sup>2</sup>/L voor 2 lagen.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : ongeveer 8 uur.
- Afwerking : gemiddeld 24 uur .
- Kleur : wit.

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : aanbrengen met een rol of kwast.
- Aanbrengen : in 2 lagen.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Blikken van 1 L en 2.5 L.

### AANBEVELINGEN

#### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op te warme ondergronden of bij omstandigheden die de droging versnellen.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.
- Niet toepassen als een beschermlaag tegen water op horizontale vlakken (terrassen, kuipen,...).
- HUMISTOP is geen plamuur om waterdicht te maken.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon en gezond te zijn.

### DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 36-005 : eigenschappen van verven, vernissen en aanverwante producten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwsens.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte bekledingen op basis van polymeren.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupret.com](http://toupret.com)
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.
- Gehalte aan vluchtige organische stoffen : limietwaarde in E.U. voor dit product (cat.A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 15g/l VOC.



Angaben zum Emissionsgrad von lüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxi-zität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).