

# JOINT & FINISH 60'

## KLEBEN VON FUGENBÄNDERN UND GLÄTTEN 1 STD

- ◆ 2. SCHICHT NACH 1 STD
- ◆ SEHR LEICHT ZU VERARBEITEN
- ◆ FÜR EINE PERFEKTE ENDBESCHICHTUNG



### EINSATZ

Kleben von Fugenbändern und Glätten 1 std.

### UNTERGRÜNDE

Für Gipskartonplatten mit oder ohne Isolierung mit verdünnten Karton und Kartonflächen.

### ENDBESCHICHTUNG

Mit allen Arten von Spachteln, Farben und Wandverkleidungen.

### TECHNISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

Der Füllstoff ist pulverförmig auf Gipsbasis, aus ausgewählten Grundstoffen von Steingruben und Zellulosen Bindemitteln.

- Charakteristik (NFT 36-005) : Familie III - Klasse 3.
- Kodifizierung (EN 16-566) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- Verdünnungsverhältnis : 42% Wasser (0,42 l Wasser auf 1 kg Pulver).
- Schichtdicke bis 5 mm.
- Verbrauch : 1.05kg/m<sup>2</sup>/mm.
- Offenzeit : 1h00.
- Zweitbeschichtung möglich sobald die erste Schicht hart ist.
- Endbeschichtung : nach 12 bis 24 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe : weiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

### ANWENDUNGS - UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- Anwendungsmaterial/Werkzeug : Klinge zum Spachteln.
- Spachtelrückstände lösen sich durch reiben nach Trocknung ab, kein Wasser nötig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

### VERPACKUNGSEINHEITEN

- Säcke 5 kg und 25 kg.

### EMPFEHLUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Das Produkt nicht auf Styropor, Tapeten oder im Freien auftragen.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

### NORMEN

- EN 16-566 : Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NF EN 13-963 : Material zum Einbetten von Fugenbändern auf Gipskartonplatten.
- NFT 36-005 : Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 25.41 (NFP 72-203-1) : Arbeiten mit Gipskartonplatten.

### GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEISE

- SDH verfügbar unter [quicksfds.com](http://quicksfds.com) oder [toupret.com](http://toupret.com)
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Die Umweltschutzerklärung wurde unter [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) eingereicht und kann unter [www.inies.fr](http://www.inies.fr) eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.

- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von üchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).