

JOINT & FINISH

KLEBEN VON FUGENBÄNDERN UND GLÄTTEN



- ♦ MANUELLE ODER AIRLESS-VERARBEITUNG
- ♦ PREMIUM QUALITÄT FÜR EINE PERFEKTE ENDBESCHICHTUNG
- ♦ OPTIMALE OFFENZEIT UND LEICHT SCHLEIFBAR

EINSATZ

Kleben von Fugenbändern und Glätten.

UNTERGRÜNDE

Gipskartone aller Art isoliert oder nicht isoliert, mit abgeschrägten Kanten und einseitigen Kartonbezügen.

ENDBESCHICHTUNG

Mit allen Arten von Spachteln, Farben und Wandverkleidungen.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

Spachtel pastenförmig auf Basis von Calciumcarbonatfüllstoffen und Harzen.

- Charakteristik (NFT 36-005) : Familie III - Klasse 2.
- Kodifizierung (EN 16 566) : $G_1S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebrauchsfertig.
- Schichtdicke bis 5 mm.
- Verbrauch : 350 g/ml; 1.7 kg/m²/mm.
- Offenzeit : unbegrenzt.
- Zweitbeschichtung : sobald der Spachtel trocken ist.
- Endbeschichtung : nach 24 bis 48 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe : weiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16566) : > 0,5 Mpa.

ANWENDUNGS - UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

- Arbeitsgeräte :
 - Alle Marken von Airless-Kolbengeräten mit einem Durchfluss von 5L/min.
 - Klinge zum Spachteln
- Empfohlene Düsen 3.31 und 6.35.
- Manuellen auftrag und rolle.
- Werkzeug Reinigung : Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels : 12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonnenlicht geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer 7 kg und 25 kg.

EMPFEHLUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Das Produkt nicht auf Styropor, Tapeten oder im Freien auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566 : Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NF EN 13-963 : Material zum Einbetten von Fugenbändern auf Gipskartonplatten.
- NFT 36-005 : Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aufbringen von Tapeten und Wandbelägen.
- DTU 25.31 (NF P72-202-2) : Vertikale Arbeiten, bei denen kein Gips aufgetragen werden muss. Ausführung von Trennwänden oder Gipsfliesen.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEISE

- SDH verfügbar unter quicksfds.com oder toupret.com
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Die Umweltschutzerklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.

• Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben.
Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.
Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

