



# MAGIC'PLAMUUR KLEINE FOUTJES

Complete kit voor het glad maken van licht beschadigde binnenmuren en het verbergen van kleine foutjes.

- 80% minder schuren.
- Gereedschappen professionele kwaliteit : plamuurrol + inox spatel.
- Eveneens geschikt voor het verwerken van voegenbanden.



## GEbruIKSVoORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurrol en inox spatel.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

## AANBEVELINGEN

### en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Het product niet aanbrengen op behangpapier.
- De plamuur dient afgewerkt te worden met verf of een muurbekleding.

## VoORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

## HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Bevat biociden (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) : Bevat 1,2-benzisohiazool-3(2H)-on ; C(M)IT / MIT(3 : 1) ; MBIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

- Het dragen van handschoenen tijdens het aanbrengen wordt aangeraden.
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- VB beschikbaar op [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) of [www.toupret.com](http://www.toupret.com).

- De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20° C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.
- De tijden voor droging, de volgende laag en de afwerking worden ten titel van inlichting verstrekt en zijn afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

## ONDERGRONDEN

- Wordt binnenshuis toegepast op oude verflagen, gips, gipsblokken, gipskartonplaten, het verwerken en na-behandelen van voegenbanden, beton en cellenbeton.

## AFWERKING

- Alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

## Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 2 mm.
- Verbruik : 450 tot 700g pasta /m<sup>2</sup>.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : 1u30.
- Afwerking : 4 tot 8 uur.
- Kleur : wit.

## VERPAKKING

- Emmer van 6 kg en of navulling van 7 kg.



\* Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een klassenschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).  
Classificatie voor een gemiddelde dikte van 1 mm.

TOUPRET BENELUX • Dreef 7A • B-1740 Ternat  
mail.benelux@toupret.com  
Tel : +32 (0)2 223 39 02 • [www.toupret.be](http://www.toupret.be) / [www.toupret.nl](http://www.toupret.nl)

**TOUPRET**<sup>®</sup>  
DE PLAMUUR VAN DE VAKMAN