

MAGIC'REBOUCH

Vult gaten en scheuren van elk formaat.

- VULT EN ZET STRAK IN ÉÉN LAAG
- OVERSCHILDERBAAR : 2 uur.
- LICHTGEWICHT TECHNOLOGIE



GEbruIKSVoORWAARDEN EN BEwARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden na factuurdatum, in de originele, gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

AANBEVELINGEN EN VoorzorgsmAATREGELEN BIJ GEbruIK

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Het product niet aanbrengen op behangpapier.
- De plamuur dient afgewerkt te worden met aangepaste verf of muurbekleding.

VoORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.

ONDERGRONDEN

- Wordt binnenshuis aangebracht op van muren en plafonds op alle geschilderde of onbehandelde ondergronden, gips, gipskartonplaten, structuurverf, beton, cellenbeton, steen, baksteen, cement, decoratieve pleister.

AFWERKING

- Alle gangbare pleisters, verven en muurbekledingen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : onbeperkt.
- Verbruik : 1 kg vult een volume van 1 l.
- Open tijd : onbeperkt.
- Afwerking : 2 uur.
- Kleur : extra wit.

VERPAKKING

- Pot van 800 ml.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).

TOUPRET BENELUX • Dreef 7A • B-1740 Ternat
mail.benelux@touporet.com
Tel : +32 (0)2 223 39 02 • www.touporet.be / www.touporet.nl

TOUPRET[®]
DE PLEISTERS VAN DE VAKMAN