



COCINAS Y BAÑOS

TOP CALIDAD
MASILLA DE RELLENO, RENOVACIÓN Y ALISADO
IDEAL PARA CUBRIR AZULEJOS.



USO

Masilla de renovación y alisado ideal para cubrir azulejo.



SOPORTES

Nuevos o para renovar, con o sin pintura, limpios, secos, sanos, duros y cohesivos: azulejo, cerámica, gresite, Poliestireno, corcho, Yeso, bloque de yeso, placas de escayola, antiguos fondos pintados, madera pintada, toda masilla tradicional de preparación de fondos, hormigón, hormigón celular, cemento, bloque, ladrillo, piedra.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de pinturas de exterior y de interior. (menos minerales) y revestimientos murales.
No cubrir directamente con poliuretano ni epoxi al disolvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : listo para usar.
- **Espesor de aplicación** : hasta 4mm.
- **Consumo** : 1.6kg/m²/mm.
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : 12/24 horas seco al tacto.
- **Recubrimiento** : 24/48 horas.
- **Color** : blanco cremoso.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula de emplastecer.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan frotando una vez seco, para ello no es necesario el uso de agua.
- **Conservación de la masilla** : garantía de producto, 12 meses desde la fecha de compra presentando la factura y el envase original cerrado y protegido del sol y las heladas.

ENVASE

- Botes de 1.25 kg, de 4 kg y de 7 kg.

- ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

- GRAN ADHERENCIA SOBRE AZULEJO

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con un producto de acabado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.
- Contiene biocidas (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) : Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona ; 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Puede provocar una reacción alérgica.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad. Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de la MASILLA COCINAS Y BAÑOS están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.