



MASILLA DE RENOVACIÓN PASTA KIT

ÓPTIMA
PARA CUBRIR GOTELÉ Y SUPERFICIES TEXTURADAS.



- APLICACIÓN CON KIT DE HERRAMIENTAS TOUPRET
- PARA LA RENOVACIÓN Y ALISADO
- APLICACIÓN MECANIZADA CON AIRLESS

USO

En el interior sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos.

SOPORTES

Para recubrir pinturas viejas texturadas, gotelé plastificado, yeso, placas de yeso laminado, escayola, mortero de cemento, placas de hormigón, bloques de cemento y ladrillo.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de pintura o revestimientos murales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : lista al uso.
- **Espesor de aplicación** : hasta 3 mm.
- **Consumo** : 1,5 kg por m²/mm de espesor.
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : después del secado completo.
- **Recubrimiento** : 24/48 horas.
- **Color** : blanco.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : aplicación con llana, espátula o rodillo + Kit de herramientas. Aplicación mecanizada con máquinas airless con capacidad para aplicar masillas.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan frotando una vez seco, para ello no es necesario el uso de agua.
- **Conservación de la masilla** : garantía de producto, 12 meses desde la fecha de compra presentando la factura y el envase original cerrado y protegido del sol y las heladas.

ENVASE

- Bidón de 20 kg.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- No aplicar sobre papel pimado, debe cubrirse con un producto de acabado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Llevar los restos de producto y su envase a un punto limpio.
- Contiene biocidas (Conservantes para los productos durante su almacenamiento): Contiene 2,2,2-(hexahydro-1,3,5-triazina-1,3,5-tril) triethanol. Puede provocar una reacción alérgica.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad. Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de la MASILLA DE RENOVACIÓN EN PASTA están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.