

MASILLA EXTERIOR

REPARACIÓN DE SOPORTES EN EXTERIOR

- ◆ RELLENOS Y ALISADOS EXTERIORES
- ◆ HASTA 5 MM POR CAPA
- ◆ FÁCIL DE APLICAR



USO

Masilla exterior de reparación básica de exterior para reparar y alisar sobre soportes secos. Aplicación manual.

SOPORTES

Antiguos fondos pintados absorbentes, cemento, hormigón, ladrillo, piedra.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de masillas de exterior y pinturas: orgánicas y minerales en capas finas, revestimientos plásticos Espesos, revestimientos plásticos flexibles y revestimientos de impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Masilla en polvo a base de productos de canteras seleccionadas y de ligantes.

- **Caracterización (NFT 36-005)** : Familia IV Clase 4c.
- **Codificación (EN 16-566)** : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- **Proporción de la mezcla** : 30% de agua (es decir 0,30 l de agua por 1 kg de polvo).
- **Espesor de aplicación** : hasta 5 mm.
- **Consumo** : 1.5 kg/m²/mm.
- **Tiempo de utilización** : 4 H.
- **Reputación de capa** : en cuanto la anterior este seca.
- **Recubrimiento** : de 24 a 48 horas de media.
- **Color** : blanca.
- **Adherencia masilla/soporte (EN 16-566)** : > 0,8 Mpa.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : espátula o llana.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan una vez secos frotando, para ello el uso de agua no es necesario.
- **Conservación de la masilla** : producto garantizado 6 meses, fecha de compra aportando factura, en envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

ENVASE

- Paquete de 1 kg.
- Sacos de 5 kg y 15 kg.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales optimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados.
- No aplicar sobre yeso.

- No aplicar sobre fondos sobrecalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja no rebatir la pasta a partir de que comience a endurecer.

PREPARACIÓN DE FONDOS

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : reparación de fachadas en servicio por revestimientos de impermeabilidad a base de polímeros.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
- Se aconseja el uso de guantes y gafas durante la aplicación.
- **PELIGRO** : Contiene cemento. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN : transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. EN CASO DE IRRITACIÓN O ERUPCIÓN CUTÁNEA : consultar a un médico. Eliminar el contenido / el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
- Contiene biocidas (Producto de protección para películas) : IPBC. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad. Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de la Masilla exterior están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

Contiene cemento N° UFI : R95D-8WC6-WR8-70PY

ENCUENTRA TODOS LOS VIDEOS DE APLICACIÓN EN :



TOUPRET
MASILLA PARA PROFESIONALES

TOUPRET - ENESA - SPAIN
C/ INDUSTRIA, 2 - POL. TORRE ALCAINYA
ES - 30110 CHURRA - MURCIA
TEL. : + 34 968 30 60 60
toupretspain@toupret.com