



MASILLA RELLENO EXTRA ALIGERADA

SUPER TOP CALIDAD

Masilla para relleno de fisuras y agujeros de cualquier tamaño.



- ¡LISTA PARA PINTAR EN 2 HORAS!
- SECADO ULTRA RÁPIDO
- FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- No aplicar sobre papel pintado, debe recubrirse con un producto de acabado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes se prepararan conforme a las DTU.
- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005 : caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : trabajos de pintura de edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.
 - Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
 - Llevar los restos de producto y envase a un punto verde de reciclado.
 - Contiene biocidas (Conservantes para los productos durante su almacenamiento) : Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona ; 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Puede provocar una reacción alérgica.
- El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.
- Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de la MASILLA RELLENO EXTRA ALIGERADA están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones.

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

USO

En el interior sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos. Para rellenar agujeros y fisuras de cualquier tamaño y profundidad.

SOPORTES

Aplicable sobre yeso, placas de yeso, hormigón, hormigón celular, cemento, ladrillo, piedra o superficies pintadas.

RECUBRIMIENTO

Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : lista al uso.
- **Espesor de aplicación** : sin límite.
- **Consumo** : 1l. de pasta colma un volumen de 1,1l.
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : 1 hora seco al tacto.
- **Recubrimiento** : 2 horas.
- **Color** : extra blanca.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : rasqueta triangular, espátula de emplastecer.
- **Limpieza de las herramientas** : los restos de producto se quitan frotando una vez secos. Para ello no es necesario el uso de agua.
- **Conservación de la masilla** : garantía de producto, 12 meses desde la fecha de compra presentando la factura y el envase original cerrado y protegido del sol y las heladas.

ENVASE

- Bote de 1 L.
- Tubo de 200 ml.