



MASSA DE ENCHIMENTO PARA MADEIRA

PEQUENOS ORIFÍCIOS E FISSURAS



- COR CARVALHO CLARO
- PARA INTERIOR E EXTERIOR
- PERMITE PARAFUSAR E PREGARSE

RECOMENDAÇÕES Y PRECAUCIONES DE USO

- Condições ambientais ideais para aplicação são de 5°C a 35°C e uma umidade relativa de 80% ou inferior.
- Não aplique em papel de parede, deve ser coberto por um acabamento.

PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.

HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Levar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.
- Contém produtos biocidas (Conservantes para produtos durante o armazenamento) : Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ; 2-metilisotiazol-3(2H)-ona ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Pode provocar uma reacção alérgica.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de MASSA DE ENCHIMENTO PARA MADEIRA são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET.

O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

USO

Em interior e no exterior sobre suportes de madeira duros, saudáveis e limpos. Para preencher pequenos buracos e rachaduras na madeira.

SUPORTES

Todos os tipos de suportes de madeira e todos os tipos de madeiras, incluindo madeiras exóticas, comuns, aglomerados e contraplacados.

REVESTIMENTO

Massa de alisamento para madeira, pintura, lasur ou verniz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : pronto a usar.
- **Espessura da aplicação** : até 1cm.
- **Tempo de utilização** : ilimitado.
- **Repetição** : 3 horas seca ao toque.
- **Revestimento** : 12/24 horas.
- **Côr** : carvalho claro.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de colocação em obra** : raspador triangular, espátula.
- **Limpeza das ferramentas** : los restos do produto são removidos uma vez secos por fricção, para isso não é necessário o uso de água.
- **Conservação da massa** : produto garantido 12 meses, data da fatura original da compra, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido do sol e do gelo.

EMBALAGEM

- Lata de 1.25 kg.
- Bisnagas de 330 gr.