



# MASSA DE RENOVAÇÃO EM PÓ

PARA COBRIR GOTELÉ E SUPERFÍCIES TEXTURADAS



- APLICAÇÃO COM O KIT DE FERRAMENTAS TOUPRET: ROLO E ESPÁTULA DE AÇO INOX
- FÁCIL DE PREPARAR
- FÁCIL DE APLICAR

## RECOMENDAÇÕES Y PRECAUÇÕES DE USO

- Condições ambientais ideais para aplicação são de 8°C a 35°C e uma umidade relativa de 70% ou inferior.
- Não aplique em papel de parede, deve ser coberto por um acabamento.

## PREPARAÇÃO DOS FUNDOS

- Os suportes preparam-se de acordo às DTU.
- Os fundos devem estar duros, coesos, limpos, são e secos.

## DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

- EN 16-566 : pinturas y barnices – masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterização de produtos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabalhos de pintura em edifícios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): colocação em obra de papéis pintados e de Revestimentos murais.

## HIGIENE E SEGURANÇA

- Para lixar a utilização de máscara é recomendado.
- Usar luvas de protecção e protecção ocular para à aplicação.
- Levantar os restos de produto e embalagem ao ponto verde para o reciclagem.
- Contém produtos biocidas (Produto de protecção para as películas) : IPBC.

O tempo de secagem, de repetição e de sobreposição são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada, da temperatura e da humidade.

As informações da ficha técnica e em particular as recomendações relativas à aplicação e à utilização final de MASSA DE RENOVAÇÃO EM PÓ são dadas de boa fé e baseiam-se no conhecimento e experiência da sociedade TOUPRET.

O produto deve ser colocado na obra em conformidade às normas de ofício e seguindo as recomendações. As informações dadas correspondem às aplicações realizadas a 20°C, 50% de higrometria e sobre suportes normalmente absorventes.

Os tempos são dados a título indicativo e dependem do suporte, da espessura aplicada e das condições ambientais.

## USO

No interior em suportes duros, secos, limpos e coesivos. Aplicação com talocha, espátula ou rolo+ Kit de ferramentas.

## SUPORTES

Para cobrir antigas pinturas texturadas, pintura d'areia, carapas, gesso, bloco degesso, placa de gesso lamiado, cimento e tijolo.

## REVESTIMENTO

Todos tipos de tinta ou revestimentos de parede.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

- **Proporção da mistura** : 40% de água (isto é 0,40 l de água por 1 kg de pó).
- **Espessura da aplicação** : até 5mm.
- **Consumo** : 1 kg por m2/mm de espessura.
- **Tempo de utilização** : 4 horas.
- **Repetição** : 5/6 horas seca ao toque.
- **Revestimento** : 24/48 horas.
- **Côr**: branco.

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAMENTO

- **Material de colocação em obra** : aplicação com talocha, espátula ou rolo+ Kit de ferramentas.
- **Limpeza das ferramentas** : los restos do produto são removidos uma vez secos por fricção, para isso não é necessário o uso de água.
- **Conservação da massa** : produto garantido 12 meses, com a fatura da compra original, na sua embalagem original fechada e armazenada em local protegido da humidade.

## EMBALAGEM

- Saco de 15 kg.