

# MULTI' FONCTIONS

ENDUIT POUR REBOUCHER, ÉGALISER ET LISSER Y COMPRIS SUR CARRELAGE, PRÊT A L'EMPLOI

- IDÉAL CUISINE ET SALLE DE BAINS
- TRÈS RICHE EN RÉSINE
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER



## SUPPORTS

- Peut s'appliquer en intérieur et extérieur avec des outils traditionnels ou au rouleau sur murs et plafonds, bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit, béton, ciment, béton cellulaire, carrelage.
- L'application d'une sous-couche est conseillée avant utilisation sur les carreaux de plâtre et le béton cellulaire.

## RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

## CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 4mm.
- Consommation : 1,6 kg / m<sup>2</sup> / mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 6-8 heures.
- Recouvrement : 12-24 heures.
- Couleur : blanc.

## CONDITIONNEMENT

- Tube de 330 g.
- Pot de 1.25 Kg.
- Seau de 4 Kg.

## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : au rouleau, à la lame à enduire ou à la lisseuse.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

## RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En application sur carrelage veiller à ce que la première couche d'enduit ne recouvre uniquement que les joints du carrelage.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.

## PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

[toupret.com](http://toupret.com)



# TOUPRET

— SOLUTIONS —