

FEINGIPS

FÜLLEN, MODELLIEREN, KLEBEN, VERANKERN

- ◆ SEHR FEIN
- ◆ HAFTET AUF RAUHEN UND SAUGENDEN UNTERGRÜNDE
- ◆ SCHNELLE VERARBEITUNGSDAUER



EINSATZ

Feingips in Pulver für manuelle Anwendung.

UNTERGRÜNDE

- Neu, renoviert oder roh :
- Gips, Vollgipsplatten, Gipskartonplatten
- Beton, Zement, Leichtbaustein, Porenbeton, Mörtel, Backstein, Stein.

ENDBESCHICHTUNG

• Mit allen Arten von Wandbeschichtungen oder Farben ausser Beschichtungen auf Zement oder Betonbasis.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCH DATEN

- Verdünnungsverhältnis :
75% Wasser (0,75 L Wasser auf 1 kg Pulver).
- Schichtdicke : unbegrenzt.
- Verbrauch : 0,85 kg Pulver füllt 1 L.
- Offenzeit : 10 bis 15 Min.
- Zweitbeschichtung möglich sobald die erste Schicht hart ist.
- Endbeschichtung: Durchschnittlich ca. 24 bis 72 Stunden (nach vollständigem Austrocknen).
- Farbe : weiss.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Anwendungsmaterial/Werkzeug :
Korkmesser, Klinge zum Spachteln oder Glätten.
- Werkzeug Reinigung :
Spachtelreste können nach dem Trocknen durch Reiben entfernt werden, es ist kein Wasser notwendig.
- Konservierung/Lagerung des Spachtels :
12 Monate garantiert ab Rechnungsdatum, in der verschlossen Originalverpackung und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Karton 1 kg.
- Säcke 4 kg und 15 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht Auftragen auf Polyester, geklebte Flächen oder Aussen.
- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C und über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Es ist ratsam, den Spachtel nicht wieder zu vermischen, wenn er zu härten beginnt.
- Nicht mit zement- oder betonvergüteten Produkten überstreichen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 13279-1 : Gips-Bindemittel und Gips-Spachtelmasse im Bau.
- DTU 25.1: Gipsspachtel im Innenbereich.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben.
Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20° C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.
Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von üchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe