

REBOUCHAGE ET RÉPARATION EXPRESS

ENDUIT POUR REBOUCHER TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES, PRÊT À L'EMPLOI

- AUSSI EFFICACE QU'UNE POWDRE
- RICHE EN RÉSINE : GRANDE DURETÉ
- DURABLE, NE FISSURE PAS



SUPPORTS

• S'applique en intérieur et extérieur sur murs et plafonds, bruts ou peints, trous, fissures et saignées de toutes tailles : plâtre, plaques et carreaux de plâtre, enduit, béton, ciment, béton cellulaire, brique, pierre.

RECOUVREMENT

• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : sans limite
- Consommation : 700 g de produit comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 1 heure.
- Recouvrement : 3 heures.
- Couleur : gris clair.

CONDITIONNEMENT

• Pot de 1 L.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : à la spatule ou au couteau à enduire.
- Nettoyage des outils : pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur/du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Égalisez la surface en croisant les passes.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.

PRÉPARATION DES FONDS

• Les supports doivent être sains, durs, secs à cœur, propres et cohésifs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque ainsi que des lunettes lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVER TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :

toupret.com



TOUPRET
— SOLUTIONS —